

→ Sabre 1552 系列工业型无线条码扫描器

Sahre 1552 系列内置双向扩频无线电通讯模块, 可在 30 米的范围内与 9745 无线通讯基站保持高速、可靠的数据通讯。9745 无线通讯基站可支持 9 个 1552 无线条码扫描器同时工作。配上 Multiport 软件, 1552 可将扫描的数据送向指定的工作站。此外, Sahre 1552 系列具有耐恶劣环境的坚固工业结构。具有抗震, 耐冲击, 防尘, 防潮, 耐低温等优越性能。Sahre 1552 可选标准型、长景深型、高精度型和高亮度型。



主要技术参数

扫描精度: 标准型: 5mil (0.125mm) 高精度型: 2mil (0.05mm)

扫描景深: 标准型: 0-1245mm 长景深型: 0 - 2030mm 高精度型: 0 - 147mm

电池容量: 600mAh, NiCad, 1200mAh NiMH (一次充电可供 7000 次扫描)

抗震性能: 符合 SAE Class3, 耐冲击

冲击性能: 26 次从 1.8 米高处掉至水泥地面无损

通讯频率: 2.4Ghz

通讯距离: 15 米

工作温度: -30° C-50° C

防尘防潮: 符合 IEC 529/IP54