

## SATO DR300



### SATO DR300 条码标签打印机

详细参数

#### 打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式

最大打印范围: 宽 80mm X 高 178mm (可选缩放)

打印分辨率: 203dpi (8 像素点/毫米)

打印速度: 75, 100, 125 毫米/秒 (可选择)

#### 物理特性

宽 302 毫米 × 长 552 毫米 × 高 294 毫米

重量: 14kg

#### 产品特性

微处理器: 32 位 RISC 处理器

字体 (IBM 850 字符表):

U-Font W5×P9 (文字数字符号)

S-Font W17×P17 (文字数字符号)

M-Font W24×P24 (文字数字符号)

WB-Font W48×P48 (文字数字符号)

OCR-A-Font W15×P22 (文字数字符号)

OCR-B-Font W20×P24 (文字数字符号)

字体放大: 1 - 9 倍 (横向和纵向放大)

特点: 图形打印, 数字与条形码可用流水序号表示, 打印位置调整, 打印反卷,

撕裂装置, 图形可翻转, 定位选择, 非标准码设置,

用户自定义字符设计 (16×16, 2×24)

操作盘: 键盘: 联机键/进纸键

液晶显示屏: 8 位数 X2 行 (英文字符显示, 背景灯) (只适用于在线说明)

状态: 双色指示灯 (红, 绿)

自检: 打印头损伤, 缺纸, 缺碳带, 盖被打开, 内存卡错误, 打印测试

选购件: 触摸屏单元; 剪切器; 剥离器; 堆叠器; 盒式卷制器; 标签绕制器;

IC 记忆卡; 手持式扫描仪; 扫描笔; 标准键盘

### 条形码

UPC-A/E, EAN-8, EAN-13, NW7, Code39, ITF2/5,

Code128, UCC/EAN 128, Bookland

条码比例: 1: 2, 1: 2.5, 1: 3 (由软件定义)

### 其他参数

通讯接口: RS-232C, Ready/Busy, Xon/Xoff, Status-3

标签:

宽度: 25 毫米 - 80 毫米 长度: 19 毫米 - 181 毫米

标签厚度: 0.1 - 0.26mm