



DMX-ST-3210 票券打印机 专为使用票券的行业而制造。全 金属外壳,带锁的机箱,自动校正、自动进票的机械结构支持 工业标准的折叠式票据纸

基 本 特 性

打印机规格:

打印方式: 热转印/热敏方式

分辨率: 203dpi (8 点/mm)

大打印宽度: 80mm

打印速度: 203mm/秒

物理特性:

长度: 356mm

净重:

宽度: 203mm

高度: 254mm

产品特性: 内存:

1024KB 可扩至 4MB

图形: PCX bitmap, GDI graphic

字元字体: 标准字体/平滑字体

条码: 各种一维条码及 MaxiCode, PDF417 Datamatrix 二维条码

操 作 特 性

使用环境:

操作温度: 4℃-38℃

操作湿度: 10%-90%

存储温度: -40℃-60℃

存储湿度: 5%-85%

电气参数:

外置电源: 200V-240V 48-62Hz

通讯接口:

RS232 接口及标准并口

耗 材 规 格:

*成卷票据

*连续热敏标签

*间距热敏标签

使用耗材:

每卷标签最大直径:

纸轴直径:

适用行业:

POS 系统、餐饮、旅游票据

医院、图书馆标签、银行、信用卡票据

邮政、吊牌标签、办公室文件标签