

美国 HHP IT3870 无线条码扫描器


HHP (WelchAllyn) 无线式条码 扫描器的特点

- **采用 2.4GHz, 跳频通讯技术, 通信半径 15-30m
- **一个基座可同时连接 9 只扫描器
- **电池容量大, 可自由拆卸, 能直接在 220V 电源插座上充电, 不需单独购买充电器
- **3 年国内质保

IT3870 系列 可扫描一维、二维 (PDF417) 条码的无线扫描器, 采用与 IT3800 系列相同的扫描器引擎, 具备更亮、更快、更坚固的特点, 优秀的无线通信性能使数据传输更加安全可靠, 扫描器与基站通信距离可达 30 米。

主要技术参数

型号	HHP IT3870LX	HHP IT3870HD	HHP IT3870PDF
特点	IT3870LX 超长景深线性图像式无线扫描器, 扫描 15mil 的条码时距离可达 45.7cm。	IT3870HD 高分辨率线性图像式无线条码扫描器, 最高分辨率可达 3mil。	IT3870PDF 可扫描一维条码和 PDF417 码, 并与 15m 以外的基站实时通信, 在无线式二维条码扫描应用中首屈一指。
扫描距离	密度 6.5mil 时, 扫描距离 8.9-22.8cm 密度 7.5mil 时, 扫描距离 7.6-25.4cm 密度 13mil 时, 扫描距离 0-35.5cm 密度 15mil 时, 扫描距离 0-45.7cm	扫描距离 密度 3mil 时, 扫描距离 3.8-7.6cm 密度 5mil 时, 扫描距离 3.8-13.2cm 密度 7.5mil 时, 扫描距离 2.5-16.5cm 密度 13mil 时, 扫描距离 0-20.3cm	一维码 密度 5mil 时, 扫描距离 3.8-13cm 密度 7.5mil 时, 扫描距离 2.5-16.5cm 密度 13mil 时, 扫描距离 2.5-20.3cm PDF417 密度 6.7mil 时, 扫描距离 7.6-10cm 密度 10mil 时, 扫描距离 6.3-12.7cm 密度 15mil 时, 扫描距离 6.3-14cm
无线通讯距离	30 米	30 米	30 米
电池寿命	25 小时 (每隔 5 秒扫描一次)		
防水、防尘等级	IP54	IP54	IP54
抗震性	1.8m 跌落水泥地面 26 次	1.8m 跌落水泥地面 26 次	1.8m 跌落水泥地面 26 次
分辨率	6.5mil	3mil	一维: 5mil 二维: 6.7mil
主要码制	39 码、128 码、ISBN 码、EAN/UPC 码、93 码、25 码、交	39 码、128 码、ISBN 码、EAN/UPC 码、93 码、25 码、	PDF417、MicroPDF417、39 码、128 码、ISBN 码、EAN/UPC

	叉 25 码、矩阵 25 码、Codabar 码、11 码	交叉 25 码、矩阵 25 码、Codabar 码、11 码	码、93 码、25 码、交叉 25 码、矩阵 25 码、Codabar 码、11 码、RSS
接口方式	键盘口、RS232	键盘口、RS232	键盘口、RS232、HHLC