

SATO CT400/410



SATO CT400/410 条码打印机

详细参数

打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式

打印范围: 宽 104mm × 长 381mm

打印分辨率: CT400: 203dpi (8 像素点/毫米)

CT410: 305dpi (12 像素点/毫米)

打印速度: CT400 : 6 英寸 (152 毫米 / 秒)

CT410 : 4 英寸 (102 毫米 / 秒)

物理特性

宽 198mm × 长 230mm × 高 181mm

重量: 3kg

产品特性

微处理器: 80MHz、32 位 RISC 处理器

字库: 12 级等比例字体&固定倍率 OCR-A & OCR-B 字型;

10 种矢量字型; 美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850 符号表)

图像支持: SATO 二进制 / 十六进制, BMP 与 PCX 格式

认证: CE, UL, CSA, TUV

侦测: 可调节位置的标签穿透式感应器;

预先印刷黑标或槽孔式的反射感应器; 连续格式功能

选购件: 标签剪切器, 标签卷制器, 标签剥离器,

RS-232 串行接口 (57.6kbps), USB 接口, 10/100BaseT 网卡

条形码

Bookland (UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar;

Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Msi;

UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417;

Postnet; Micro & Truncated PDF; QR Code

条距可调节; 比率: 1 : 2, 1 : 3, 2 : 5, 可任意调整

使用环境

工作环境: 温度: 41 -104° F (5 - 40° C)相对湿度: 15 - 85%, , 无结露状态

存放环境: 温度: 0 -104° F (-20 - 40° C)相对湿度: 最大 90%, , 无结露状态

耐压: 8KV

其他参数

交流电源: 100V(±10%), 50 / 60 Hz(±1%)

直流: 14.5V(± 5V) 电流 : 3.6A 功率: 150W 以下

通讯接口: 并行: IEEE1284 (标准配置) 串行: RS-232 (选购件)

Ready / Busy; X-on / X-off

扩充端口: 并行: 36 针 AMP 接口; 串行: DB-25F 接口

标签特性:

最小宽度: 1.26 英寸 (32 毫米)

最小长度: 卡纸 0.75 英寸 (19 毫米) 标签 1.0 英寸 (25 毫米)

适用类型: 连续折叠, 卷筒, 模切标签等

标签规格:

宽: 25 -118mm 长: 15 - 400mm

碳带:

宽 : 4 英寸 (111 毫米) 长 : 328 英尺 (100 米) 外卷式

使用范围

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。