

[DATAMAX 4406 详细资料](#)



32 位处理器, 超大内存容量 超高打印速度 双锁定机构, 使得打印头压力均匀, 提高打印质量, 防止碳带皱折 5 键按钮, 液晶显示的前面板使得打印参数的设置简单方便 模块化设计, 易于重新配置和升级 精密的铸铝结构, 金属外壳, 胜任艰苦环境下的高负荷精确打印 机械构架合理, 使得安装标签纸, 碳带以及更换打印头等轻松快捷 提供并口和串口, 可选网络接口

[产品特点:](#)

DMX-I-4406 提供 400dpi 与 600dpi 极高的打印分辨率, 适用于打印高密度的二维条码及图像, 配合 IT4410 二维条码扫描器, 可以为二位条码的打印和扫描提供完全的解决方案。

[技术参数:](#)

打印方式 热转印(可选热敏)

打印速度 I-4406: 6"/秒 (153 mm/秒)

分辨率 I-4406: 400dpi

打印宽度 104mm (4.094")

条码码制 各种通用的一维码及 PDF417、MaxiCode、Datamatrix、Aztec 等二维码

接口 并行口, RS232, 可选 Ethernet

内存 2MB Flash(下载程序), 16MB DRAM

主要选件 切刀, 回绕器, I/O 扩展卡, 便携控制器(用于脱机打印), 出标探头, 网络共享器,

TWINAX/COAX 接口, 汉字库