

日本 Opticon 条形码阅读器

OPL6735 条形码阅读器



型号 OPL6735

光源 650 纳米可见激光二极管

扫描方式 颤镜式

扫描速度 100 线/秒

译码速度 100 次/秒

条码掌中宝-OPL 6735 型激光条码扫描器，外型轻巧，专门依照亚洲人体工程学设计。在开关的设计上，更增加了自动触发扫描条码的功能，不必使用开关便能在检测到标签时即迅速地将激光开启并扫描条码。另外，可将掌中宝放在其特制的扫描架上，使用上更为方便。

掌中宝兼具激光枪远距扫描及 CCD 扫描器近距扫描的特色，不仅可适用于商店 POS 系统，更可适用于大型物流仓储系统。由于激光技术的应用，掌中宝亦可读取贴印于曲面的标签。

掌中宝有多种接口可供选择，包括 RS232, Keyboard wedge, OCIA 及 USB。其中 USB 接口是与最新型电脑系统连结使用的必要选择。

性能指标

光 源	波长 650nm 可见激光
扫描速度	100 线/秒
扫描深度	0-330mm
扫描宽度	330mm
自动触发	具备自动感应功能和板机触发功能
打印对比	45%最低反射
解码功能	所有一维条码
接 口	RS232, Keyboard, wedge 附加选择 USB&OCIA 配置 可通过 RS232 或设定手册设定 250 个以上的参数
电 源	符合 UL, CSA, VDE, FCC A 及 B 的级别
电 压	5V+10%
操作电流	120mA（典型）；最大为 150mA
激光级别	CDRH Class II, IEC 825 Class II, IEC 825 Class I
重 量	120 克
用 户 环 境	
抗 光 性	可适应室内及室外环境
操作温度	0℃-40℃

存储温度	-10℃-60℃
湿 度	20%-90%
耐 用 性	可抵抗 1.5m 的下坠冲击