

美国 Metrologic MS9520 Voyager® & MS9540 VoyagerCG® 条形码扫描器

MS9520 Voyager® & MS9540 VoyagerCG® 条形码扫描器



**MS9520 Voyager® &
MS9540 VoyagerCG®**

特征:

- 自感应工作模式
- 使用 PowerLink 用户可替换式电缆。
- 可调式支座
- 使用 Flash ROM 进行软件升级
- 可对条码信息进行用户化编辑
- 有长距离和短距离两种激活模式
- 可识读 RSS-14 条码
- MS9540 采用 Metrologic 独有的数据传输专利技术 CodeGate, 并融合了最新的扳机式扫描特征。

性能快速一览表

景深:	对 0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为 0 mm - 203 mm (0" - 8")。
扫描宽度:	64.0 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0")
扫描速度:	每秒 72 ± 2 条扫描线
扫描模式:	单线扫描
可读的最小条码:	0.127 mm (5.0 mil)
尺寸:	198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 手柄 Width: 45 mm (1.8") 头部 Width: 78 mm (3.1")

系统接口: PC 键盘口, RS232 串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/469X, 独立式键盘口, USB

光源: 可视激光二极管激光, 波长 650 nm $\pm$ 10 nm

重量: 149 g (5.25 oz)

抗震性: 可承受 1.5 m (5') 的空中摔落

MS9535 VoyagerBT 性能快速一览表

景深: 对于 0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为 0 mm - 203 mm (0" - 8.0")

扫描宽度: 64 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0")

扫描速度: 每秒 72 $\pm$ 2 条扫描线

扫描模式: 单线扫描

可读的最小条码: 0.127 mm (5.0 mil)

尺寸: 198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 手柄宽度: 45 mm (1.8") 头部宽度: 78 mm (3.1")

系统接口: PC 键盘口, RS232 串口, 独立式键盘口, USB (低速和高速)

光源: 可视激光二极管激光, 波长 650 nm $\pm$ 10 nm

重量: 199 g (7.02 oz)

抗震性: 可承受 1.5 m (5') 的空中摔落