

全国统一服务热线:
400-11


[首 页](#)
[关于公司](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)

[条码产品](#)
[关闭](#)
[德国CAB条码打印机 > CAB e4条码打印机](#)

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken

- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive

- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



CAB e4条码打印机

产品特点

高端系统平台：采用32位嵌入式ARM内核CPU
 高品质关键件：进口高等级精密打印头、步进马达
 内存大：2MB FLASH ROM , 4MB SDRAM
 容量大：碳带最长360米，80g铜版纸标签卷最长105米
 创新对流散热机构，令轻巧机身激发持久耐力
 可移动式纸张探测器、高速打印、结构坚固

详细参数

打印方式 热敏/热转印
 分辨率 203dpi (8点/毫米)
 最大打印速度 6ips (152mm/s)
 最大打印宽度 4.17" (106mm)
 最大打印长度 79" (2000mm)
 内存 2MB FLASH ROM, 8MB SDRAM
 标签 宽度：最大116mm，最小20mm
 外径：最大 8" (203.2mm)，内径：最小1.5" (38mm)?
 碳带 蜡质、半树脂、树脂
 外径：最大3.9" (99mm)，内径：1" (25.4mm)
 最大宽度：118mm，最大长度：625M
 纸张探测方式 反射式/穿透式
 接口 RS-232 串口, Centronics 并口, USB
 内置 100/10M-bit 以太网口 (选配)
 输入电源 100-240VAC
 重量 20kgs
 机身尺寸 280mm (宽) x 488mm (深) x 388mm (高)?
 工作环境 温度：0° C - 40° C ; 相对湿度： 5% - 85%无凝露?
 存储环境 温度：-40° C - 60° C
 可选附件 切纸刀, 剥纸器

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

