

全国统一服务热线:
400-11

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

[关闭](#)[德国CAB条码打印机](#) > [CAB EOS1条码打印机](#)

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



CAB EOS1条码打印机

规格介绍

列印方式:
熱轉

列印解析度 :
203

最快列印速度:
125 mm/s

最大列印寬度:
108

標籤
最大紙捲直徑:
EOS1: 152,4 mm

標籤寬度:
10 - 116 mm

標籤高度:
5 - 1000 mm

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

碳带

碳墨：

内碳或是外碳

碳带最大长度：

360 m

印表機體積

高度x 深度x宽度：

EOS1: 189 mm x 322 mm x 253 mm

電子

Processor high speed:

400 MHz

(RAM):

64 MB

Memory IFFS:

16 MB Flash

備用微型電池電力可於突然斷電時供即時時鐘及資料儲存使用

傳輸介面

序列埠 RS232 C (選配)

USB 2.0 高速傳輸介面 (標準配備)

乙太網路 10/100 Base T (標準配備)

外接週邊 - 裁刀 (EOS1 選配, EOS4 標準配備)

3組USB -Master 可連接於外部操作面板、鍵盤、掃描槍或是維修用隨身

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

