



关闭

全国统一服务热线
400-11

[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young



德国CAB条码打印机 > CAB EOS4条码打印机



CAB EOS4条码打印机

规格介绍

列印方式:

熱感

列印解析度 :

300 dpi

最快列印速度:

125 mm/s

最大列印寬度:

105,7 mm

標籤

最大紙捲直徑:

EOS4: 203,2 mm

標籤寬度:

10 - 116 mm

標籤高度:

5 - 1000 mm

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

碳带

碳墨 :

内碳或是外碳

碳带最大长度 :

360 m

印表機體積

高度x 深度x宽度 :

EOS1: 189 mm x 322 mm x 253 mm

EOS4: 245 mm x 412 mm x 264 mm

電子

Processor high speed:

400 MHz

(RAM):

64 MB

Memory IFFS:

16 MB Flash

備用微型電池電力可於突然斷電時供即時時鐘及資料儲存使用

傳輸介面

序列埠 RS232 C (選配)

USB 2.0 高速傳輸介面 (標準配備)

乙太網路 10/100 Base T (標準配備)

外接週邊 - 裁刀 (EOS1 選配, EOS4 標準配備)

3組USB -Master 可連接於外部操作面板、鍵盤、掃描槍或是維修用隨身

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

