



400-11

条石



-

CAB XC4条码打印机

配备双打印头可同时打印两种碳带颜色于单张标签上；第一个打印头可逆根据GHS法规，XC系列条码打印机符合标签打印的规范要求；坚固铸铝外壳可装入300mm外径的纸卷空间；双打印头双碳带模块，单一操作面板控制且相同于A+系列工业机种认证；打印操作与编辑软件兼容于其他cab打印机

1. 超大图形显示面板：白底背光面板可清楚显示打印机状态及功能选单
2. 碳带供应轴及回收轴：轴心三片旋紧式设计，方便碳带装卸更换。
3. 简易调校不同打印宽度：打印头由两侧加压控制打印质量。左端为固定宽度。
4. 扩充接口链接：透过前方面板的USB接口，可随意安装模块化配件，譬如条码扫描器、RFID读写器等。
5. 坚固底座机构：一体成型铸铝打造，所有打印机构皆稳固组装于支架上。
6. 纸卷架：标准支持纸卷内径为38-76mm的标签纸卷。可搭配纸卷转接器使用，让纸卷的进纸更加顺畅及稳定定位。
7. 第一组印字头加装省碳功能：省碳带模块可为了避免打印后需退纸回抽部分数据时节省碳带使用。

脱机操作：标签格式能在标签编辑软件或是计算机主机来加以编辑，标签数据存储在CF记忆卡或者是条码打印机内建的IFFS内存。只有变量数据能经由键盘输入。

打印头: 打印方式:热转;打印分辨率:300 dpi;打印速度:30 - 125 mm/s
标签:

厚度: 0,05 - 0,8 mm / 60 - 180 g/m²;

最大打印宽度: 105.6mm

标签宽度 标签mm 20-116

底纸宽度或是连续性纸张mm 25-120

标签高度: 标签mm 20-2000

连续或是无底纸标签的宽度:25 - 180 mm:

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

碳带:碳墨:内碳或是外碳;碳带最大外径:72 mm;内径:25,4 mm;

打印机体积:高度x 深度:395 x 554 mm;宽度:248 - 358 mm;重量 :22

标签传感器:穿透式传感器侦测卷标前缘或是打孔标记及标签后缘。反射
由左至右的侦测距离 5 - 53 mm;

电子:处理器high speed 32 Bit ColdFire/Clock rate:266 MHz;RAM:64

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

