



关闭

美国HHP条形码扫描器 > HHP IT4206条码扫描器



- 条码扫描器
美国intermec
美国Symbol
意大利Datalogic
台湾Gyoung
美国HHP (honeywell)
日本Opticon
美国Microscan
美国Metrologic
台湾IMC
美国PSC
新大陆nls
日本东研tohken
- 条码打印机
美国Intermec
日本Toshiba-Tec
美国斑马Zebra
日本佐藤Sato
日本Ring
美国Datamax
台湾Godex
台湾TSC
日本西铁城Citizen
日本新盛shinsei
德国CAB
美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
美国intermec
美国Symbol
日本Casio
美国Metrologic
台湾Gyoung

规格说明

物理特征	
尺寸:	5.3in. 高*5.5in. 宽*2.6in. 厚
重量:	4.6oz. /127.6gm
抗冲击力:	从61.5米高处25次跌至混凝土地面仍可
电源:	视主机而定
颜 色:	灰
技术特性	
光源:	第五代 扫描引擎
扫描速率:	36±3次/秒(双向)
标称工作距离:	请参阅 " 解码区域 "
偏斜角度:	偏离正常视角+/-40°
斜度:	偏离正常视角+/-40°

日本keyence	国际EAN. UCC系统（EAN/UCC-128;UCC-
福建新大陆	传统商品条码以及货品物流系统（JAN
美国双成	制造业应用系统（CODE 39;CODE128;2
韩国蓝鸟bluebird	仓储和物流（UPS Maxi Code; RSS 压
韩国M3	图书零售系统（EAN/UPC ADDON; ISBN;
▪ 无线局域网	医药和卫生（Codabar/NW7; RSS）
美国intermec	邮政系统（中国、日本、美国、加拿大
美国Symbol	金融和保险（OCR-A、OCR-B、Micro P
▪ 不干胶标签	汽车与制造（CODE39、CODE128、PDF4
▪ 激光打印标签	政府和军队（PDF417;AZTEC;AZTEC ME
▪ 条码碳带	
IMC系列碳带	
标准腊基碳带	
混合基碳带	
树脂基碳带	
水洗布专用树脂碳带	
▪ 条码打印软件	
▪ 条码检测仪	
▪ 条码打印机配件	
解码能力：	
支持的接口：	键盘口、USB、RS-232、IBM 46XX、WA
激光安全性：	符合IEC 825-1第2类的要求.
使用环境	
操作温度：	+32°F至122°F (0℃至50℃)
储藏温度：	-40°F至140°F (-40℃至60℃)
湿度：	0%至95% （无凝结情况）
附件	
桌面/柜台支架：	通讯线、外接电源、安装支架、其他附
电池盒：	锂离子电池

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

