



首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



美国HHP条形码扫描器 > HHP 3800i条形码扫描器



关闭



HHP 3800i条码扫描器

HHP 3800i (原5800) 专为包括仓库、配送、物流和大件物品零售工业级的耐用性 — 外壳吸震、抗摔打
全面密封 — 防尘防水
在极端低温下仍能工作 — 非常适合户外及严寒环境应用
超长阅读距离 — 不必为读码爬高俯低

一体化设计, 结构可靠; 流线外壳, 强度更高; 1.8米高度上超过50. 速度; 全天候环境工作; 工业型具有IP54级别的防尘防水性能; 零下: 库、组装生产线等场合使用; IT3800i适用于露天、车载环境下使用
详细说明:

- 型号: IT3800i
- 扫描速率: 270次/秒 270次/秒
- 最高精度: 5密尔 (0.20毫米) 7.5密尔 (0.20毫米)
- 基本读取距离: 13密尔 (100% UPC) 6- 58 cm 55密尔 (标准co
- 通讯接口: 键盘接口, RS232串口, IBM 46XX, WAND
- 功能: 完全EAN, UCC System; 基本工业用一维条码; 零售业; 中
- 其他一维条码应用。
- 操作模式: 连续, 触发, 自动感应, 主机控制四种方式

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

