



首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国HHP条形码扫描器 > HHP 3800r条码扫描器



HHP 3800r条码扫描器

HHP 3800r具有超长阅读距离的3800r是平台式POS扫描枪的辅助设备，能

主要特点

3800r特别为零售业的应用而设计，将扫描性能、连接性和耐用性完美地内置式零售机接口—整合接口组合，能支持所有零售系统的接口，便于为明日科技预留空间—支持零售业各种现有或新兴条码，保障您的投资和

Features

Superior Read Range:

Imaging technology now extends the read range out to 24? (610 m

Fast and Aggressive Decode:

Even on poorly printed or damaged codes, the 270 scans per seco the data and transmits it to your application

Durable:

Built to last, there are no moving parts to wear out. Full impa 3800r one of the toughest scanners on the marketReads Emerging

Solutions:

Supports the EAN!UCC system, including GTIN, EAN/UCC-14, and Connectivity:

Supports all common interfaces: keyboard wedge, TTL RS232, IBM

Technical Speciications

Operational

Light Source Visible Red LED 630 nm

Visual Indicators Green = good read

Host System Interfaces USB, True RS232, TTL level RS232, Keyboa Emulation, Laser Emulation

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

Mechanical

Dimensions (LxWxH) 135 mm x 81 mm x 157 mm (5.3? x 3.2? x 6.2?)

Weight 184 g (6.5 oz)

Electrical

Input Voltage 4.5 - 12 VDC

Operating Power (typical) 1.2 W (235 mA @ 5 V); 1.7 W (145 mA @

Standby Power (typical) 430 mW (86 mA @ 5 V); 780 mW (65 mA @ 1

DC Transformers Class 2: 5 VDC @ 2.4 A

LED Class Class 1: IEC60825-1, EN60825-1

EMC FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B

Environmental

Operating Temperature 32!aF to 122!aF (0!aC to 50

Storage Temperature -40!aF to 140F (-40!aC to 60!

Humidity 0 to 95% relative humidity, non-condensing

Drop Designed to withstand 1.8 m (6!a) drop

Environmental Sealing IP41

Light Levels 70,000 Lux (6,503 foot-candles)

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

