



首 页

关于公司

关闭
条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国HHP条形码扫描器 > HHP 3820i条码扫描器



HHP 3820i工业无线一维扫描枪

3820i提供业内最佳阅读距离和无与伦比的阅读低质量条码的能力，还拥有它还具备了蓝牙无线连接的功能。

坚固耐用：霍尼韦尔设计的外壳坚固，无可移动部件的扫描枪可以承受5
 无线连接：蓝牙 v2.0 的配置让3820i具备了远离基座10m的工作范围，降
 出色的一维条码扫描表现：采用二维影像技术，能够读取所有一维条码-
 电池：持久而高性能的锂电池每次充满后在没有特殊要求的情况下可以持
 FIPS 140-2 Certified Encryption 选项：通过Federal Information
 证，达到先进的美国政府安全标准，为任何涉及敏感数据的应用环境提
 多插槽电池充电器：充满4个锂电池的时间大约为4.5小时，最大限度地

Specifications

Performance

Illumination: 630 NM Visible Red LED
 Receiving Device: 3648 element linear imager
 Reading Distance: From 1 in. (2.5 cm) to 24 in. (61 cm) on medi
 Reading Width: 7.5 mil code: 7 in. (18 cm) from nose, 6.6 in. (13 mil code: 16.5 in. (42 cm) from nose, 10 in. (25 cm) wide
 Resolution: 5 mil. at 5 in. (13 cm) distance
 Skew Angle: +65
 Pitch Angle: +65
 Minimum Symbol Contrast: 20%
 Scan Rate: Up to 270 scans per second
 Decode Rate: 270 decodes per second

Wireless Technology

Frequency: 2.4 to 2.4835 GHz (ISM Band) Frequency-Hopping Bluet
 Range: 33 ft. (10 m) typical
 Data Rates: 720 KBps to 3 MBps

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

Security: FIPS 140-2 optional

Battery (Lithium Ion)

Capacity: 2,000 mAh (typical)

Number of Scans: 57,000

Expected Hours of Operation: 16 hours

Charge Time with 9 VDC External Power Supply: 4 hours for full

Symbologies: China Post, Codabar, Codablock F, Code 2 of 5, Cod (PARAF), Code 49, Code 128, EAN/JAN, IATA Code 2 of 5, Interleav MSI, Plessey Code, PosiCode, GS1 DataBar, Telepen, Trioptic, UPC paid license). 2005 Sunrise/GTIN compliant.

Interfaces:

All popular PCs and terminals via keyboard wedge, keyboard repl emulation mode, TTL level Serial Wedge, and IBM 46XX retail ter

Mechanical/Electrical

Weight: 9.6 oz. (272 g)

Height: 6.5 in. (16.5 cm)

Power Requirements

Input Voltage: 3.7 V internal battery

Environmental

Sealing: P 54 (Water and Dust Resistant)

Operating Temperature: to 122 F (-10 to 50 C)

Storage Temperature: to 158 F (-40 to 70 C)

Humidity: up to 95%, non condensing

Mechanical Shock: Functional after 50 drops from 6.5 ft. (2.0 m

Ambient Illumination: 0-76,000 lux

ESD Protection:

Functional after 15 kV discharge

Agency: International: CB scheme to IEC60950-1 & IEC60825-1 Clas

QDID: B013520. USA: FCC Part 15 subpart C. UL listed to 60950-1

60950-1-03. Europe: CE 1999/5/EC R&TTE Directive to EN55022, EN

Voltage Directive (2020). GS Mark: GS marked for I.T.E. safety.

Warranty: 3 years (Note: battery warranty is 1 year)

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

