



首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码

- 条码产品**
- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
 - 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
 - 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

台湾IMC条码扫描仪 > IMC DLL5510-M条码扫描仪



您可以

☎ 免费电话: 您的电话:

方

标准接口: RS-232C, 键盘口, U

扫描速度?200次/秒?

解析度 (pcs0.9) ?0.10mm (4mi)

景深?1-800mm (PCS0.9) ?

可读条码种类

Codabar?Industrial??of?5?Co

Code?93?UPC-A, Code?128?UPC-

扫描触发方式:手动?自动?

支持界面?RS232;KB?;USB

传输速率?RS232?baudrate: 240

操作温度?0-40° c

储存温度?-30-60° c?

操作湿度?5-95%?

储存湿度5-95%?

冲击测试?2m?自由落体?

震动测试?12-100hz?with?2g?fc

受光强度?日光?3.0001ux?max?

安全辐射级: 激光一极标准.

材质?ABS?PS?

电源?5v?

耐摔高度:1.5M;

读取距离:1-800mm?;

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

