

### 美国 Symbol 条形码扫描器



**Symbol LS9208 条形码扫描器**

#### 详细参数

#### 物理特性

尺寸: 140mm 高×88mm 宽×75mm 深 (扫描部分) 182.4mm 高 ×122.7 宽 mm×94.7mm 深 (带可调整支架)

重 量: 320 克

#### 技术特性

扫描模式: 全方位: 20 条连锁线, 每个角度 4 线, 5Hz 光栅, 单扫描线功能

扫描景深: 13 mil (100 % UPC/EAN) 0-9 in./0-22.9 cm

解码能力: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, RSS variants

支持接口: USB、RS232、IBM 468X/9X、键盘插口、Wand and Synapse

电 源: 额定 5 伏 5% @ 390 毫安 (额定 2 瓦)

跌落规格: 可承受从 1.2 米高度多次坠落到水泥地面

#### 使用环境

工作温度: 0° ~ 40° C

储存温度: -40° ~ 70° C

相对湿度: 5%至 95% (无凝结情况)

安全标准: CDRH II a 级; IEC825 1 级、FCC A 级、UL1950、

GSA22.2 No. 950、IEC950