



Symbol LS4208 手持激光条码扫描器

迅宝科技极具创新性的 LS4208 手持式激光条码扫描器性能卓越且价格合理, 移动的激光线, 通过上下移动形成光栅来捕捉细小的、重叠的或印刷不清的条码支持远程控制, 可以通过网络远程管理扫描器主要功能, 便于升级和定制单 PC 板, 液体喷射注塑器件, 钢化玻璃输出窗口, 具有出色的防震保护, 可承受多次 6 英尺 高度跌落至水泥地面, 不易破裂或划伤, 且易于清洁.

Symbol 新型旗舰激光扫描器

支持远程管理

LS4000 系列所有型号产品的升级换代产品

*性能更佳

*可靠性更强

*更具竞争力的性价比

前所未有的独特创新功能

*多线光栅 Multi-line-5 条激光线

物理特性

尺寸: 6.7 寸 H x 3.7 寸 L x 2.7 寸 W (17 厘米 H x 9.3 厘米 L x 6.8 厘米 w)

重量: 大约 6.4 盎司 (181 g)

电压和电流: 5 +/-10%VDC@140mA(待机: <35 mA)

颜色: 白色或浅黑色

性能特性

光源: 650nm 激光二极管

马达频率: 50Hz

解码率: 200 次每秒

旋转: +/-35°

前后摆动: +/-60°

左右摆动: +/-60°

印刷对比: 25% 最小反射差

工作范围: 5mil (code39): 1.5 到 5.5in (3.81 到 13.97cm)

13mil (100% UPC/EAN): 0 到 19in (0 到 48.25cm)

10mil (code39): 0 到 14in(0 到 35.56cm)

20mil (code39): 0 到 29in(0 到 73.66cm)

Multi-line 多线扫描范围: 5in 读取距离大约 0.5in(1.3cm)

10in 读取距离大约 1in(2.5 厘米)

行动容差: 水平速度: 200in (508 cm)/second

垂直速度: 200in(508 cm)/second

角速度: 200in (508 cm)/second

解码能力: UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, RSS Variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 MSI, Code11, IATA, Bookland EAN, Code 32

支持接口: RS-232C (标准、Nixdorf、ICL& 富士通); IBM 468x/469x; 键盘仿 真;USB(标准, IBM SurePOS, Macintosh); 激光/Wand 仿效。另外, synapse 连通 性允许连接至上述所有接口及许多非标准接口。

使用环境

操作温度: 32o - 122o F (0o - 50o C)

存储温度: -40o - 158o F (-40o - 70o C)

湿度: 5% 到 95% (non-condensing)

下落规格: 可承受重覆 6 英尺(1.8-m) 下落至水泥地面

抗光性: 可在室内和自然室外(直接阳光) 照明条件下使用

EAS 支持: 可选的收银台电子商品防窃 (EAS) 系统功能

管理

电子安全: UL1950, CSA C22.2 N0950, EN60950/IEC950

激光安全 CDRH II 级, IEC 2 级