

全国统一服务热线
400-111-1111

[首 页](#)
[关于公司](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)

[条码产品](#)

[关闭](#)
[韩国M3数据采集器 > M3-RED数据采集器](#)

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

M3 Red数据采集终端



M3 Red是一款超薄型工业级移动数据采集器，支持一维、二维条码扫描器、蓝牙和 Wi-Fi。M3采用工业级温度（从-20℃的低温到50℃的高温）和1.5米的抗摔性，有效降低设备损坏率。

该款超薄轻便的Rugged掌上移动设备，提供灵活多变的语音和数据通信功能，可与其他设备进行数据交流和同步。M3 Red掌上移动电脑采用用户友好设计，搭载255（400MHz）处理器、64MB SDRAM。

集成高质激光扫描器，方便读取条码；键盘可以在触摸模式下方便使用，并提供一个可装卸的超薄电池。

对包括物流、配送和运输业务领域的数据采集、车辆识别和非法泊车管理等应用。

规格

操作系统	Windows CE.NET 5.0
CPU	Intel X scale PXA-270 (520MHz)
内存 (RAM/ROM)	128MB/64MB（可升级到256MB）
无线电	GSM/GPRS/EDGE, WLAN (802.11b/g), 蓝牙
照相机	130万像素 (Flash)
尺寸	160 x 78.6 x 32 mm
重量	303g (含电池)
显示屏	240 x 320, 3.5" TFT LCD (65K彩色), LED背光
I/O	USB接口、外部串行端口、麦克风、扬声器、

日本keyence	电池	超强锂离子电池， 2, 200mA
福建新大陆	IP	IP 64
美国双成	防摔性能	1. 5m
韩国蓝鸟bluebird	作业温度	-20~50' C
韩国M3		
▪ 无线局域网		
美国intermec		
美国Symbol		
▪ 不干胶标签		
▪ 激光打印标签		
▪ 条码碳带		
IMC系列碳带		
标准腊基碳带		
混合基碳带		
树脂基碳带		
水洗布专用树脂碳带		
▪ 条码打印软件		
▪ 条码检测仪		
▪ 条码打印机配件		

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

