

全国统一服务热线
400-111-1111



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young

韩国M3数据采集器 > M3 T数据采集器



M3 T数据采集器

详细参数

操作系统		Windows CE 5.0(Windows Mobile 6)
CPU		PXA320 806MHz
内存	SDRAM	256MB
	FROM	256MB (max to. 1GB)
显示(触摸屏)		3.5" QVGA
无线广域网 (WWAN)		HSDPA (WCDMA)
无线局域网 (WWAN)		IEEE 802.11 a/b/g
蓝牙 (WPAN)		II级?, 2.0 版
GPS		SiRF star III?or A-GPS
扫描器		1D / 2D
照相机		300 万像素
扩展插槽		micro SD
电池		锂电池 4,800mAh
环境	跌落强度	池 1.5m
	防尘、防水	IP54

日本keyence
 福建新大陆
 美国双成
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

外款尺寸(宽 x 长 x 厚)	80 x 165 x 52mm
	80 x 165 x 30.5mm
重量(含电池)	397 克

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

