

SATO M84PRO



SATO M84PRO 条码标签打印机

详细参数

打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式

最大打印范围: 宽 4.1 英寸 × 长 49.2 英寸 (宽 104 mm × 长 1249mm)

打印分辨率: 203dpi (8 像素点/毫米) /305dpi/609dpi

打印速度: 2—10 英寸/秒 (50—250 毫米/秒)

物理特性

宽 10.4 英寸 × 长 17.1 英寸 × 高 13.4 英寸

(宽 265 毫米 × 长 435 毫米 × 高 341 毫米)

净重: 39.6 磅 (18 公斤)

产品特性

微处理器: 133MHz、32 位 RISC 处理器

字库: 12 级等比例字体&固定倍率 OCR-A & OCR-B 字型; 10 种矢量字型;

美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850 符号表)

字体特性: 12 倍位图字体横向与纵向扩大; 内存可存储特殊字体;

完整的图形; 为复杂高速格式编辑造形

认证: FCC Class A, U/L, CSA, CE, TUV

图像支持: SATO 二进制 / 十六进制, BMP 与 PCX 格式

选购件: 标签切刀, 标签卷制器, 标签剥离器, PCMCIA 内存卡扩充模块,

串/并行接口, USB 接口, 10/100 兆位网卡, 同轴电缆/双芯同轴电缆接口

条形码

Bookland(UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar; MSi;

Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5;

UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417; Postnet;

Micro & Truncated PDF; QR Code

条形码旋转: 0°, 90°, 180°, 270°

使用环境

工作环境: 41 -104 ° F (5 - 40 ° C) 相对湿度 15 -85%结露状态

存放环境: 0 -104 ° F (-20 - 40 ° C) 最大相对湿度 90% 无结露状态

耐压: 8kV

其他参数

交流电源: 110V/220V (±10%) 50/60 HZ (±1%)

待机状态: 50W 工作状态: 130W

通讯接口: 并行: IEEE1284

串行: RS-232C (9,600-57,600Bit/sec),

RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec),

网卡: 10/100 兆位 USB: USB 版本 1.1

外部端口: 并行 : 36 针 Amp 接口 串行 : DB-25 接口

扩充端口: 14 针 Amp 接口

标签:

宽度: 0.87 英寸 - 5.1 英寸 (22 毫米 -131 毫米)

长度: 0.24 英寸 - 14.0 英寸 (16 毫米 - 356 毫米)

类型: 连续卷筒式, 连续折叠式

碳带:

宽: 111 毫米 长: 450 米 厚: 4.5 微米, 内卷式

使用范围

高速重工业领域