

SATO MB200/400



SATO MB200/400 条码打印机

详细参数

打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式

最大打印范围: MB200: 宽 48 mm × 长 160mm

MB400: 宽 104 mm × 长 297mm

打印分辨率: 203dpi (8 像素点/毫米)

打印速度: MB200: 2.5 英寸/秒 (62.5 毫米/秒)

MB400: 2.0 英寸/秒 (50.0 毫米/秒)

物理特性

MB200: 宽 94 毫米 × 长 120 毫米 × 高 64 毫米

净重: 430g(带电池)

MB400: 宽 190 毫米 × 长 80 毫米 × 高 139 毫米

净重: 960g(带电池)

产品特性

微处理器: 80MHz、32 位 RISC 处理器

认证: U/L, CSA, CE, TUV

图像支持: SATO 二进制 / 十六进制, BMP 与 PCX 格式

选购件: 电池包, 充电器, 交流适配器, 射频模块

条形码

一维条码: UPC-A/E; EAN-8/13; Code 39/93/128; NW-7;
Inter-leaved 2of5

二维条码: PDF 417; QR Code; Data code; Maxi Code

条形码旋转: 0°, 90°, 180°, 270°

使用环境

MB200: 工作环境: 5 - 40 °C 相对湿度 20 -80%

存放环境: -5 - 45 ° C 最大相对湿度 20-80%

MB400: 工作环境: 5 - 40 ° C 相对湿度 25 -80%

存放环境: -10 - 60 ° C 最大相对湿度 25-80%

其他参数

交流电源: 100V / 240 V (±10%) 250 / 60 Hz (±10%)

通讯接口: RS-232C Serial, IrDA Ver1.2, Radio

标签:

MB200: 宽度: 24.8 毫米 -58 毫米 长度: 16 毫米 - 163 毫米

MB400: 宽度: 53 毫米 -114 毫米 长度: 28 毫米 - 300 毫米

类型: 连续卷筒式