



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品



美国Metrologic条形码扫描器 > Metrologic MS7120条形码扫描器

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

Metrologic MS7120条码扫描器



Metrologic MS7120 Orbit条码器 是一种性能优越的全向多线式激光条码小, 外壳坚固, 性能一流。MS7120可以自动识别所有通用码制的条码, 使用。

MS7120 Orbit大眼睛在设计方面专门考虑到了柜台空间狭小的问题, 因卖店条码扫描的理想选择。

全自动工作模式

使用PowerLink用户可替换式电缆

可固定在墙上或安装在收银台上

扫描景深可根据情况而设置

可对条码数据作用户化编辑以满足应用需求

多种声调设置

Metrologic MS7120条码器产品参数

物理特性：

尺寸： 高度：150 mm (5.9") x 深度：105 mm (4.1") D x

宽度：Orb Width: 80 mm (3.1") Base Width: 102 mm (4.0")

重量： 380克

抗冲击力： 可承受1.2 m (4.0') 的空中摔落

电缆： 标准2.1m直缆, 可选2.7m直缆

Metrologic MS7120条形码器技术特性：

扫描器类型： 全向多线式激光条形码扫描仪

光源： 可视激光二极管激光, 波长 675 nm + 5 nm

景深： 对0.33 mm 的条码, 默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5")

扫描宽度： 60 mm (2.4") @ 扫描仪窗口; 105 mm (4.1") @ 216 mm (

扫描速度： 每秒1200条扫描线

扫描模式： 全向扫描 (5个方向, 每个方向上4条平行扫描线)

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

可读的最小条码: 0.132 mm (5.2 mil)

打印对比: 35%最低反射

支持的接口: PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/46

可读字符数: 最大80个字符

摆角、仰角、斜角: 360°、60°、60°

蜂鸣器: 可设置7种或静音

指示灯状态: 绿色=激光开启、准备扫描; 红色=读取成功

Metrologic MS7120条码器使用环境:

抗光性: 可适应室内及室外环境

操作温度: 0°C-40°C

存储温度: -40°C-60°C

湿度: 5%-95%

耐用性: 大于4842LUX

通风要求: 不需要

Metrologic MS7120条形码器电气参数:

电压: 5VDC±0.25V

功率: 1.1W typical @ 5VDC

静态电流: 120mA typical @ 5VDC

工作电流: 220mA

直流电源: Class 2; 5.0 VDC @ 650mA

激光级别: CDRH: Class IIa, EN60825-1; 1994/ALL:1996 Class 1 E
EMC Directive

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

