



关闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong



美国Metrologic条形码扫描器 > Metrologic MS9535 VoyagerBT条形码扫描器

Metrologic MS9535 VoyagerBT 条形码扫描器



MS9535 VoyagerBT

特征:

- 应用蓝牙 (Bluetooth?) 无线传输技术标准
- 使用CodeGate?传输数据, 是菜单式扫描的理想选择
- 一次充电可供近12,000 次扫描
- 蜂鸣器的音量和声调可调
- 充电支座设计新颖, 可供台面安装或壁挂式安装
- 无线传输的工作距离可达10米 (33')
- 支持常用类型接口, 包括USB和键盘口

MS9535 VoyagerBT性能快速一览表

景深:	对于0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为0 mm
扫描宽度:	64 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8")
扫描速度:	每秒72±2条扫描线
扫描模式:	单线扫描
可读的最小条码:	0.127 mm (5.0 mil)
尺寸:	198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 38 mm (1.5") W
系统接口:	PC 键盘口, RS232串口, 独立式键盘口, USB
光源:	可视激光二极管激光, 波长650 nm ± 10 nm

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

重量: 199 g (7.02 oz)

抗震性: 可承受1.5 m (5')的空中摔落

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

