

首 页

关于公司



点击咨询
免费通话

自主开发

应用方案

下载中心

条码

 **条码产品**

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

美国Metrologic条形码扫描器 > 美国Metrologic MS9524 & MS9544 VoyagerPDF® 条形码扫描器



MS9524 & MS9544 VoyagerPDF® 条形码扫描器

特征:

- 可以识读所有1维和2维条形码 (包括RSS, PDF417, 截断式PDF417, microPDF 和macroPDF等)
- 自感应工作模式
- 激光线亮度清晰可见, 容易瞄准
- 使用用户可替换式单一电缆与主机接口
- 支座可调, 具有支座自动探测功能
- 使用CodeGate® 传输数据, 是菜单式扫描的理想选择

MS9544 VoyagerPDF 性能快速一览表

景深:	对于0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为0 mm
扫描宽度:	64 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 扫描仪窗口
扫描速度:	每秒180±10条扫描线
扫描模式:	单线扫描
可读的最小条码:	0.127 mm (5.0 mil)
尺寸:	198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 38 mm (1.5") W
系统接口:	PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔,
光源:	可视激光二极管激光, 波长650 nm ± 10 nm
重量:	149 g (5.25 oz)
抗震性:	可承受1.5 m (5') 的空中摔落

<http://intermeccorp.com/9544.htm>

2011-6-20

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

性能快速一览表

景深:	对0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为0 mm
扫描宽度:	64.0 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 扫描线
扫描速度:	每秒72 ± 2条扫描线
扫描模式:	单线扫描
可读的最小条码:	0.127 mm (5.0 mil)
尺寸:	198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 手持式
系统接口:	PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔,
光源:	可视激光二极管激光, 波长650 nm ± 10 nm
重量:	149 g (5.25 oz)
抗震性:	可承受1.5 m (5') 的空中摔落

MS9535 VoyagerBT性能快速一览表

景深:	对于0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为0 mm
扫描宽度:	64 mm (2.5") @ 扫描仪窗口; 249 mm (9.8") @ 扫描线
扫描速度:	每秒72±2条扫描线
扫描模式:	单线扫描
可读的最小条码:	0.127 mm (5.0 mil)
尺寸:	198 mm (7.8") H x 40 mm (1.6") D x 手持式
系统接口:	PC 键盘口, RS232串口, 独立式键盘口, USB
光源:	可视激光二极管激光, 波长650 nm ± 10 nm
重量:	199 g (7.02 oz)
抗震性:	可承受1.5 m (5') 的空中摔落

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

