

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国Metrologic条形码扫描器 > Metrologic MS5145条形码扫描器

Metrologic MS5145条码扫描器



MetroLogic MS5145是MetroLogic公司一款专门为商业设计的条码扫描器，是零售的理想选择。

拥有未来化的设计和先进的扫描系统，MS5145已成为当今市场上最具有拥有Metrologic独有的CodeGate技术。CodeGate是一种直觉式扫描系统，适用于前台，文件处理以及目录等等。

使用时，只须将条码放至扫描器前，激光将被自动激发，使用户非常方便。扫描数据将被传送至主机系统。

产品参数

物理特性：

尺寸： 长度：169 mm (6.7")

高度：头部：35 mm (1.4") 手柄：31 mm (1.2")

宽度：头部：63 mm (2.5") 手柄：40 mm (1.6")

重量： 97克

抗冲击力： 可承受 1.5 m (5') 的空中摔落

终端： 10针的RJ45头

线缆要求： 1.5 m 的直缆，可选择2.7 m 的缆线

技术特性：

扫描器类型： 单线手持式激光扫描仪

光源： 可视激光二极管激光，波长 675 nm + 5 nm

景深： 对0.33 mm (13 mil) 的条码，景深为0 mm - 140 mm (0" - 5.5")

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

扫描宽度: 49 mm (1.9") @ 扫描仪窗口;

195 mm (7.7") @ 140 mm (5.5")

扫描速度: 每秒72条扫描线

扫描模式: 单线扫描

可读的最小条码: 0.102 mm (4.0 mil)

打印对比: 35%最低反射

支持的接口: PC 键盘口, RS232串口, 独立式键盘口, USB

可读字符数: 大于80个字符

摆角、仰角、斜角: 42°、68°、52°

蜂鸣器: 7声或无声

指示灯状态: 绿色=激光开启、准备扫描

使用环境 :

抗光性: 可适应室内及室外环境

操作温度: 0℃-40℃

存储温度: -40℃-60℃

湿度: 5%-95%

耐用性: 大于4842LUX

通风要求: 不需要

电气参数:

电压: 5VDC±0.25V

功率: 675 mW

工作电流: 135 mA @ 5 VDC

直流电源: Class2; 5.2VDC@200mA;

或者Class2; 5.2VDC@650mA;

激光等级: CDRH Class II; IEC 60825-1; 1993+A1;

1997+A2; 2001 Class 1;

EMC: Class B; FCC Part 15, ICES-003,

European Union EMC Directive

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

