



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyound
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyound



关闭

美国Metrologic条形码扫描器 > Metrologic MS6720条形码扫描器

### Metrologic MS6720条码扫描器



MetroLogic MS6720 是一种全向多线扫描模式、手持与固定投影式并用线，人性化的外型设计使用户在使用时感觉更为方便和舒适。

特征：

- 手持与固定投影式并用
- 全自动工作模式
- MS6720有固定式和可调式两种支座备选
- 一流的人性化外型设计
- 密集的多线全向扫描模式
- 扫描景深可根据情况而设置
- MS6720设置简单，可使用基于Windows的软件或条形码两种方法进行

#### 产品参数

扫描景深： 对0.33 mm (13 mil) 的条码，缺省默认值为0 mm - 203 m

扫描宽度： 50.8 mm (2") @ 扫描仪窗口；178 mm (7") @ 203 mm (8"

扫描速度： MS6720可达每秒1000条扫描线

扫描模式： 全向多线扫描（5个方向，每个方向上4条平行扫描线）

可读的最小条码： 0.145 mm (5.7 mil)

MS6720尺寸： 216 mm (8.5") H x 手柄高度： 28 mm (1.1") 头部高度 77 mm (3.0")

系统接口： PC 键盘口，RS232串口，OCIA，模拟光笔，IBM 468X/469X

光源： 可视激光二极管激光，波长 650 nm ± 10 nm

重量： 380 g (13.4 oz)

抗震性： MS6720可承受 1 m (3.1') 的空中摔落

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

