



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



美国Metrologic条形码扫描器 > Metrologic MS7320条形码扫描器

Metrologic MS7320条码扫描器



Metrologic MS7320 条码扫描仪是Metrologic新推出一款高性能立式平玻璃, 具有更好的防尘效果。

产品参数

物理特性:

- 尺寸: (无支座) 185 mm H x 99 mm D x 168 mm W (7.3" H x 3.9" D x 6.6" W)
- 重量: 1.2 kg
- 防尘性 : 密封以阻挡空气中的尘粒侵入

全自动工作模式

使用 Flash ROM进行软件升级

内部使用标准的电子防盗系统 (EAS) 线圈

可对条码数据进行用户化编辑

使用PowerLink用户可替换式电缆

可对玻璃扫描窗进行现场更换

技术特性:

- 景深: 对0.33 mm (13 mil) 的条码, 缺省默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5")
- 扫描宽度: 38 mm (1.5") @ 15 mm (0.6") ; 135 mm (5.3") @ 191 mm (7.5")
- 扫描速度: 每秒2000条扫描线
- 扫描模式: 全向扫描 (5个方向, 每个方向上4条平行扫描线)
- 可读的最小条码: 0.127 mm (5.0 mil)

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

- 系统接口:PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468x/469

- 光源:可视激光二极管激光, 波长650 nm $\pm$ 10 nm

使用环境 :

- 抗 光 性: 可适应室内及室外环境

- 操作温度: 0℃-40℃

- 存储温度: -40℃-60℃

- 湿 度 : 5%-95%

- 耐 用 性: 大于4842LUX

- 通风要求: 不需要

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

