



关闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyounge
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyounge



美国Metrologic条形码扫描器 > Metrologic MS2122条形码扫描器



Metrologic MS2122 StratosE条码扫描器

美国码捷Metrologic MS2122 StratosE是一款高性能、6面360度双窗平台场合而设计的。

特征与优点

6面360度扫描, 无需刻意寻找条码, 真正实现“盲扫”

多种接口一体化设计, 与主机系统兼容性更强

StratosSYNC? -独立的水平与垂直模块设计, 两个模块的工作互不干扰,

StratosSWAP? -现场可更换扫描引擎模块, 最大限度的降低停工时间, 降

StratosSCHOOL? -收银员培训软件, 指导收营员最佳操作方法

产品参数

景深 — 水平方向: 对0.33mm(13mil) 的条码, 景深为 0mm-152mm(0”

景深 — 垂直方向: 对0.33mm(13mil) 的条码, 景深为 0mm-216mm(0”

扫描速度: 每秒钟6000条扫描线

可读的最小条码: 0.152mm(6.0mil)

尺寸: 长: 399 mm (15.7”) ;

宽: 292 mm (11.5”) ;

高: 178 mm (7.0”) ;

柜台以下厚度: 100 mm (4.0”)

系统接口: RS232, Aux. RS232, IBM 468X/469X, USB (低速与全速),

光源: 可视激光二极管激光, 波长650 nm $\pm$ 10 nm

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

