



首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



日本Opticon条形码扫描器 > OPTICON OPI2002一维工业型条码扫

OPTICON OPI2002一维工业型条码扫描器



这个CMOS图象传感器处理一个1.3百万像速度一样快。同时,通过这个图象传是世界上最快的图象处理速度级别。

产品特性及参数

10个630nm红色LED

CMOS面型传感器, SXGA (130万像素), 灰度等级

每秒传输帧数达到30帧

取决于读码距离和条形码的分辨率

(对比度为0.9): 0.127 mm 毫米 / 5 mil

0.45

40 - 195 mm 毫米 / 1.57 - 7.68 英寸(分辨率 0.339 mm 毫米 / 13 密

0.127 mm 毫米 / 5 密耳)*, 35 - 230 mm 毫米 / 1.38 - 9.06 英寸 (

2.17 - 6.30 英寸 (分辨率 0.25 mm 毫米 / 10 密耳), 85 - 125 mm 毫

耳), 对比度 0.9 *PDF417* 和 Code 39

Keyboard Wedge, RS232, USB(HID/VCP)

支持一维条形码: JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Codabar/NW-7, Cc

Interleaved 2of5, MSI/Plessey, RSS, Composite codes 支持二维条形

(ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Cc

-20 - 50 ° C / -4 - 122 ° F

-25 - 70 ° C / -13 - 158 ° F

5 - 95 % (无水凝)

5 - 95 % (无水凝)

10.000 lx 最大

100.000 lx 最大

10.000 lx 最大

15 kV (无损坏)

可承受 1.8 m / 6 ft 跌落混凝土地面的多次冲击

10 - 100 Hz, 2G, 1 小时

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

IP 42

55 x 128 x 149 mm 毫米 / 2.17 x 5.04 x 5.87 英寸

大约 135 g / 4.8 oz (不包括 电缆)

DIN5 F/M, MiniDIN6 F/M 接电源

DB9 F 接电源

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

