



[首 页](#)
[关于公司](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)

 条码产品	 日本Opticon条形码扫描器 > OPTICON OPR-4001条码扫描器
- 条码扫描器 - 美国intermec - 美国Symbol - 意大利Datalogic - 台湾Gyound - 美国HHP (honeywell) - 日本Opticon - 美国Microscan - 美国Metrologic - 台湾IMC - 美国PSC - 新大陆nls - 日本东研tohken - 条码打印机 - 美国Intermec - 日本Toshiba-Tec - 美国斑马Zebra - 日本佐藤Sato - 日本Ring - 美国Datamax - 台湾Godex - 台湾TSC - 日本西铁城Citizen - 日本新盛shinsei - 德国CAB - 美国科立得Cognitive - 数据采集终端 - 美国intermec - 美国Symbol - 日本Casio - 美国Metrologic - 台湾Gyound	 OPTICON OPR 4001系列条码扫描器的最大特 取条形码。OPR 4001条码扫描器的扫描距离 详细说明 电压要求: ?5 V $\pm$ 10 % (Keyboard Wedge 和 USB), 6 V (min. 4.5, 最 光源: ?626nm红色LED 图象传感器: ?CCD线形传感器 2500 Pixels 扫描速率: ?200次/秒 读取宽度: ?65 mm 毫米 接口: ?Keyboard Wedge, RS232C, USB (HID/VCP) 可辨读条形码 支持一维条形码: ?JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Cc IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic, Composite codes 支持二维条形码: ?MicroPDF417, PDF417 操作温度: ?0 - 50 oC / 32 - 122 oF 储藏温度: ?-20 - 60 oC / -4 - 140 oF 操作湿度: ?5 - 95 % (无水凝)

日本keyence	储藏湿度: ?5 - 95 % (无水凝)
福建新大陆	抗光性—阳光直射: ?10,000 lx 最大
美国双成	防坠测试: ?可承受1.5 m / 5 ft跌落混凝土地面的多次冲击
韩国蓝鸟bluebird	抗震测试: ?10 - 100 Hz, 2G, 1 小时
韩国M3	保护等级 (灰尘和湿气, IEC529): ?IP 42
▪ 无线局域网	外形尺寸: ?165 x 77 x 52 mm 毫米 / 6.50 x 3.03 x 2.05 英寸
美国intermec	外壳材质: ?ABS
美国Symbol	机身重量: ?大约80 克 / 2.8 oz (不包括 电缆)
▪ 不干胶标签	键盘口连接头: ?MiniDIN6
▪ 激光打印标签	RS232连接头: ?DB9 F 附外接电源
▪ 条码碳带	USB连接头: ?USB-A
IMC系列碳带	Product compliance: ?CE, FCC, VCCI, RoHS
标准腊基碳带	
混合基碳带	
树脂基碳带	
水洗布专用树脂碳带	
▪ 条码打印软件	
▪ 条码检测仪	
▪ 条码打印机配件	

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

