



首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong



日本Opticon条形码扫描器 > Opticon OPD7435条形码扫描器

OPTICON OPD7435条码扫描器



低功耗设计, 支持一维, 二维和复
工业等级IP42 . 适合读取各种密度
可以读取移动电话屏幕的条码

低功耗设计, 支持一维, 二维和复合码制. 支持RS232C, Keyboard, Wedge,
工业等级IP42 . 适合读取各种密度条码, 适合读取打印质量较低条码
可以读取移动电话屏幕的条码

优点

耗能低

适应复杂使用条件下的应用考验

易于连接

整体坚固设计, 耐用性强

性能稳定可靠

适用于商业及工业环境

技术特性

电源电压: DC5.0V+/-5%

光源: 4个红色发光二极管(630nm)

扫描方式: CMOS传感器

目标指示灯: 2个红色发光二极管

可视角度: LD: 水平: 31°, 垂直: 23°

HD: 水平: 30°, 垂直: 22°

读取前后倾角: LD/HD: -65°-0°, 0°-65°

读取左右倾角: LD: -75°-0°, 0°-75°,

HD: -70°-0°, 0°-70°

读取旋转倾角: 360°

曲率: R>=15mm(JAN8)

R>=20mm(JAN13)

最小对比度: 0.45

最小分辨率: LD: 0.127mm(CODE-39, /PDF417), HD: 0.1mm(CODE-39), 0.

重量: 120g

景深: (PCS0.9, PDF417) LD: 41-241mm (res: 0.254), 52-124mm (res:
0.254)

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

接口方式: keyboardwedge, RS232C, USB (HID)

使用环境

操作温度: 0-40oc (usb接口0-50oc)

储藏温度: -10-60oC

操作湿度: 5-90%相对湿度(无水凝)

储藏湿度: 5-95%相对湿度(无水凝)

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

