点击咨询
免费通话
关 闭

条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung

日本Opticon条形码扫描器 > Opticon OPL7734条形码扫描器

OPTICON OPL7734条码扫描器

OPL7734扫描模式:：振动镜
扫描速率：100次/秒
解码速率：100次/秒
读取前后倾角:+8-+50° -8--50°
读取左右倾角:±25°
读取旋转倾角:20°
读码宽度:45-305mm取决于读码距

产品特色:

IEEE802.15接口
激光扫描模组
机身重量轻
人体工程学设计
具备无线传输功能(1对多)
具备远近不同距离读码功能
方便手持使用
使用舒适
详细参数:
主电池：锂离子充电电池37V.600mAh
光源:650nm可见激光二极管
扫描模式:：振动镜
扫描速率：100次/秒
解码速率：100次/秒
读取前后倾角:+8-+50° -8--50°
读取左右倾角:±25°
读取旋转倾角:20°
读码宽度:45-305mm取决于读码距离和条形码标签的分辨率
对比度为0.9时的最小分辨率：0.15mm
最小对比度:0.45
景深：50-360mm(UPC对比度0.9分辨率1.00)，30-270mm(UPC对比度0.9分辨
70mm(UPC对比度0.9分辨率0.15)
无线传输规格

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3

- 无线局域网

美国intermec
美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

应用规范:IEE802.15.4
操作范围：根据环境特性，预期可达到的操作距离为30米
连接模式：1对多
操作温度：0-+40° C
储藏温度：-20-+60° C
操作湿度：20-80%(无水凝)
储藏温度：20-90%(无水凝)

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062