

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)**条码产品**

- 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP (honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

- 条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

- 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung

**日本Opticon条形码扫描器 > Opticon OPL7736条形码扫描器**

关闭

OPTICON OPL7736条码扫描器

OPL7736小型激光枪设计非常舒适，头后的扫描键位置顺手，轻轻一按扫描状态。

产品描述：

OPL7736小型激光枪设计非常舒适，其合理的机型很适合日常频繁使头后的扫描键位置顺手，轻轻一按即可操作，在激光头顶端的发光二级管扫描状态。

为了增加扫描速度与精度，OPL7736采用了单线激光技术，可以通过的激光在各种距离准确的定位、扫描。这种技术同样可用作通过改变激光的间距来扫描各种宽度的条码，同样可以扫描有一定曲度的条码。

OPL7736可以通过所有常用接口技术与计算机系统直接通讯，仅需要枪匹配的连接器和电脑相连，可用方式有RS232，KB和USB。

物理特性：

尺寸：长112mm*宽52mm*高113mm

重量：85克（线缆：USB 50g/其他：80g）

外壳：ABS

技术特性：

光源：650nm可见激光

扫描速度：100次/秒

读码速度：100码/秒

读码宽度：45—305mm（根据扫描距离和条码标签的印制质量）

读码高度：50—360mm

读码角度：倾斜：+8—+50度/-8—-50度

分辨率：0.15mm（6mil）

工作距离：50—360mm（EAN13 PCS0.9, resolution1.00）

30—270mm（EAN13 PCS0.9, resolution0.50）

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

30-270mm (EAN13 PCS0.9, resolution0.25)

30-270mm (EAN13 PCS0.9, resolution0.15)

读码模式: 一般模式

可选择: 平行的

多种接口: 可连接键盘, RS232串口, USB

设置方式: 可通过设置手册设置超过300多个参数

条码种类: 39码、93码、128码、EAN-8、EAN-13、IATA、工业25码、

交叉25码、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、UPC-A、UPC-E

使用环境:

温度: 操作状态: 0-40

存储状态: -10—+60

湿度: 操作状态: 20-80%

存储状态: 20-90%

环境光线: 白光: 3000lux

日光: 8000lux

辐射性: EN50081, PART 1 EN50082, PART 1

激光等级: IEC825, CLASS 1

抗震度: 12-100Hz

防震性: 1.5m高度跌至水泥地面

电气参数:

输入电压: 5伏+10%

操作电流: 最大: 100毫安

扫描工作电流: 1500毫安 (扣动扳机的2毫秒时间)

空转电流: 20毫安 (不扣扳机时)

广泛应用于商业零售、办公室办公、仓储物流等行业

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

