



首页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound

关闭

日本Opticon条形码扫描器 > OPTICON OPR 3201激光条码扫描器

OPTICON OPR 3201激光条码扫描器



欧光OPTICON OPR 3201激光条码扫描器特点

1. 小巧轻便、操作稳定：OPR-3201的重量又抗摔、防水、防尘能力与现有产品相当：OP业等级。
2. 支持四种接口：RS232C、Keyboard Wedge
3. 自动触发功能：OPR-3201另有专用扫描架操作（自动触发选项）。如果用户在双手拿

详细说明

电压要求: ?5 V ± 10 % (Keyboard Wedge 和 USB), 6 V (分钟 4.5, 最

电流消耗: ?自动触发扫描架

电流消耗: ?最大 100 mA (典型使用)

光学规格

光源: ?650 nm 可见激光二极管

扫描方式: ?双向扫描

扫描速率: ?100 次/秒

读取前后倾角: ?-35 - 0o, 0 - +35o

读取左右倾角: ?-50 - -8° , +8 - +50°

读取倾角: ?-20 - 0° , 0 - 20°

曲率: ?R>15 mm 毫米 (EAN8), R>20 mm 毫米 (EAN13)

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

最小分辨率 (对比度为0.9) :?0.127 mm 毫米 / 5 密耳

最小对比度:?0.35

景深:?40 - 500 mm 毫米 / 1.57 - 19.69 英寸 (分辨率 1.0 mm 毫米 / 率 0.5 mm 毫米 / 20 密耳), 20 - 200 mm 毫米 / 0.79 - 7.87 英寸 (0.79 - 3.94 英寸 (分辨率 0.15 mm 毫米 / 6 密耳), 30 - 70 mm 毫米 对比度0.9 Code 39

通讯规格

接口: ?RS232C, Keyboard Wedge, USB (HID/VCP)

可辨读条形码

支持一维条形码: ?JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Cc IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic, Composite codes

支持二维条形码: ?MicroPDF417, PDF417

环境参数

操作温度: ?-5 - 50 ° C / 23 - 122 ° F

储藏温度: ?-20 - 60 ° C / -4 - 140 ° F

操作湿度: ?5 - 95 % (无水凝)

储藏湿度: ?5 - 95 % (无水凝)

抗光性—荧光: ?3.000 lx 最大

抗光性—白光: ?3.000 lx 最大

抗光性—阳光直射: ?50.000 lx 最大

防坠测试: ?可承受 1.5 m / 5 ft 跌落混凝土地面的多次冲击

抗震测试: ?10 - 100 Hz, 2 G, 1 小时

保护等级 (灰尘和湿气, IEC529): ?IP 42

物理参数

外形尺寸: ?56 x 109 x 149 mm 毫米 / 2.20 x 4.29 x 5.87 英寸

机身重量: ?大约 80 克 / 2.8 oz (不包括 电缆)

可选颜色: ?黑色 / 白色

键盘口连接头: ?MiniDIN6

RS232连接头: ?DB9 F

USB连接头: ?USB-A

扫描架

外形尺寸: ?ST-3201 (w x d): 146 x 106 mm 毫米 / 5.75 x 4.17 英寸,

用途: ?自动触发扫描架

可选颜色: ?黑色 / 白色

符合规章

激光安全等级: ?JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH

Product compliance: ?CE, FCC, VCCI, RoHS

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

