

Symbol P302FZY 条形码扫描器



Symbol™ P302FZY 介绍

P302 FZY 特性

- 为工业应用而设计
 - 内置金属扣以连接到拉轮
 - 加强第二代模糊逻辑，对于弄脏的、有油渍的和被损坏的卷标，都能提供快而准的扫描
 - 快速 锁定/解除扣在防止联机受力的同时又能快速替换接线
 - LED 增强窗口及超大声 75dB 双峰鸣器使成功的译码反馈不致遗漏
 - 前倾手柄设计使扫描仪的应用非常舒适及减轻疲劳
- 为极端环境而设计
 - IP54 规格，能抵御灰尘和雨水
 - 经得住多次从 6 英尺 (1.8 米) 高跌落混凝土地面
 - 温度范围从 -22 °F 至 122 °F (-30°C 至 50 °C)
 - 防摩擦的凹式扫描窗口，以防止在仓库等苛刻环境下的损毁和直接接触
 - 防撞击材料设计，在撞击点有橡胶保护

P302 FZY 订购信息

- 模型编号: 8200A32xSCNRP302xxxxx
- 20 英尺线可选 (非 CE 认可)
- 包括 P302 扫描仪, 附有适当的扫描仪接线 (Lemo, DA9F & PS/2 接入)
- 扫描范围从 4" 到 84"
- 条形码宽度: 从 5mil 到 55mil

P302 FZY 附件

- 放置 & 储存附件
 - 承受力强的可安装的悬挂器
 - 尼龙扫描仪皮套 / 安装于叉车
- 集线
 - 8 英尺集线, 附有 Lemo / DA9F 连接器
 - 20 英尺集线, 附有 Lemo / DA9F 连接器(非 CE 认可)
 - PS/2 接入集线

