

Symbol PPT8800|Symbol ppt8846 数据采集器



物理特性

尺寸: 1.3 英寸高 x 3.1 英寸宽 x 5.7 英寸长
3.3 厘米高 x 8 厘米宽 x 14.6 厘米长

重量: 10.5 盎司/ 300 克

电池: 再充电式锂离子电池, 1700 mAh (3.7V)
镍氢电池 (再充电式), 15mAh (2.4V) 双单元

技术特性 :

Intel* Xscale™ PXA250

Microsoft*Windows* CE 4.1 (CE .NET)

32MB RAM/ 32MB ROM

RS-232, 最高 115.2 kbps, 最低 1200bps

IrDA. 1.2 标准 SIR, 最高 115.2 kbps, 最高标准 RS-232 接口

II 类

802.11b Spectrum24*卡、Bluetooth™ CF 卡、II 类快闪存储卡

扬声器、麦克风

标准版本和带电源按钮的 15 键版本

解码能力: UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、NW-7、UCC/EAN-128

RF 数据通信

无线局域网: 基于标准的 Spectrum24 IEEE 802.11b

数据速率: 11Mbps

频率范围: 美国, 欧洲, 日本 覆盖 2.4-2.5 GHz (依据不同国家区域而定)

输出功率: 国际为 100mW

天线: 内部天线

使用环境

工作温度: 摄氏-10° 至+50°

湿度: 5%至 90%相对湿度, 无凝结

安全指标

电气安全: Certified to UL 1950, CSA C22.2 No. 950-95;

EN60950:1992/IEC950 with A1+A2+A3,

Low Voltage Directive (73/34/EEC)

激光安全: FCC 15 部分 B 级、ICES-003 B 级、

EMC Directive (89/336/EEC), CISPR-22 Class B;

EN55022:1995, EN55024:98