



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国psc条码扫描器 > PSC powerscan条码扫描器

Psc powerscan条码扫描器



- *坚固可靠，性能超群，适合最恶劣的水泥地面
- *符合IP54工业标准，防水防尘
- *可在各种环境下正常工作（-30C -
- *扫描距离可达152cm，方便使用
- *特殊扳机设计，可戴手套进行操作
- *更可识读高密度条码（3mil）
- *采用最新QudraLogicII智能解码技术
- *采用可现场升级的Flash Memory，
- *扫描窗采用防裂材

产品品牌:	PSC手持扫描器
产品类型:	POWERSCAN
规格尺寸:	6.9*11.2*18.3 厘米
机械重量:	机身: 272克 电缆: 176克
扫描光源:	超亮650nm可见激光二极管 (VL
扫描系统:	在使用寿命间无摩擦性扫描, 每
扫描速率:	每秒钟扫描35次, 标称
最大扫描距离:	以条码密度=10mil为例, PSC S
光学规格_分辨率:	以条码密度=10mil为例, PSC S
光学规格_印刷反差比:	最底25%
光学规格_俯仰角:	正负65度
光学规格_偏斜度:	正负70度
光学规格_扫描角度:	28度
电气规格_工作电压:	4伏至14伏直流电压
电气规格_工作电流:	非译码接口:5伏直流电压时为7
电气规格_空载电流:	5伏直流电压时为小于50微安

- UPC (通用产品码) A, E/EAN
- 128代码代码
- 39代码
- 39代码全部ASCII代码

日本keyence		
福建新大陆		
美国双成		
韩国蓝鸟bluebird		
韩国M3		
▪ 无线局域网	电气规格_译码能力:	● 隔行扫描2 of 5
美国intermec		● 93代码
美国Symbol		● 标准扫描2of5, IATA
▪ 不干胶标签	电气规格_通讯口:	● Codabar
▪ 激光打印标签		● Pharmacode 39代码
▪ 条码碳带		● BC412(可依客户需求提供)
IMC系列碳带		● MSI/Plessey
标准腊基碳带	环境规格_操作温度:	● RS232C/US键盘口/Wind模拟
混合基碳带	环境规格_湿度:	● RS232C/通用键盘口
树脂基碳带	环境规格_抗撞击性:	● RS232C/IBM 46XX
水洗布专用树脂碳带	环境规格_抗震性:	操作温度: -20度至50度 储存温
▪ 条码打印软件	环境规格_防水防尘性:	5至95%非冷凝
▪ 条码检测仪	激光类别:	可承受从1.8米高度
▪ 条码打印机配件	备注:	符合MIL-STD-810E之要求
		IEC529 IP54DW级
		CDRH II级

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

