



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国psc条码扫描器 > PSC QS6000条码扫描器

Psc QS6000条码扫描器



适用于商店内的一切使用场合

扫描快速, 结实耐用

价格合理

耗电量低

使用自动扫描搁置架可进行非手持扫描操
 双重接口, AutoSense可自动选择所需接口
 备有选购件EAS天线, 用于扫描与解除防盗
 备有万能键盘接口, 可与更多种类的键盘

产品品牌:	PSC手持扫描器
产品类型:	QuickScan 6000
规格尺寸:	21.84*6.78*5.28 厘米
机械重量:	机身 176克; 电缆 120克
扫描光源:	可见激光二极管(VLD)
扫描系统:	680nm-标称(650nm-供选)
扫描速率:	电磁高频脉动镜
最大扫描距离:	每秒钟扫描42次, 标称
	REFER TO BELOW CHART
	5密尔 2.5至7.6厘米
	7.5密尔 1.3至15.2厘米
	10密尔 0.0至22.9厘米
	13密尔 0.0至33.0厘米
	20密尔 0.0至48.3厘米
光学规格_分辨率:	最低 30%
光学规格_印刷反差比:	正负65度
光学规格_俯仰角:	正负55度
光学规格_偏斜度:	46度
光学规格_扫描角度:	4.2伏至14伏直流电压(非译
电气规格_工作电压:	3.8伏至20伏直流电压(译码
	5伏直流电压时为100毫安(非
电气规格_工作电流:	5伏直流电压时为120毫安(译
	5伏直流电压时为14毫安(译

日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	电气规格_空载电流: 电气规格_译码能力: 电气规格_通讯口: 环境规格_操作温度: 环境规格_湿度: 环境规格_抗撞击性: 环境规格_抗震性: 环境规格_防水防尘性: 激光类别: 备注:	5伏直流电压时为10uA (非译 5伏直流电压时为23毫安 (译 ● UPC (通用产品码) A, E/E ● 128代码/ENA128代码 ● 39代码 ● 隔行扫描2 of 5 ● 93代码 ● 标准扫描2of5, IATA ● Codabar ● Pharmacode 39代码 ● MSI/Plessey (AutoLelect自动识别接口类 ● IBM 4682/92 (端口E) ● IBM 4683/84 (端口5B和9B ● IBM 4693/94 (端口5B和9B ● RS232 和条形码读入器模 ● RS232和US键盘接口 ● OCIA (SP和NCR格式) 及RS2 ● US键盘接口和条形码读入 ● Euto键盘接口 ● 非译码接口 操作温度 0度至50度 存储温度 零下40度至70度 5至95% 非冷凝 可承受从5英尺高度摔落到水 符合MIL-STD-810E之要求 有预防性 IEC529 IP53DW级 CDRH II级 搁置配件可选
--	--	--

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

