

Symbol SPT1550 数据采集器



Symbol SPT-1550 数据采集器

详细参数

物理特性

尺寸: 14 厘米 (高) × 8.1 厘米 (宽) × 1.7 厘米 (厚)

重量: 154 克 (不带电池), 170.8 克 (带电池)

键盘: 实际: 5 个按键; 模拟: 弹出式字母数字

电源: 2 节五号电池

技术特性

处理器: Motorola DragonBall VZ-33MHz

内存: 8MB RAM, 4MB RAOM

操作系统: Palm OS

程序开发: AppForge, CodeWarrior, PenRight!, SatelliteForms

显示屏: LCD 触摸屏, 带背光, 160×160 像素, 可显示 12 行中文

接口类型: RS232 及红外通讯

扫描光源: 650 纳米可视激光二极管

扫描速率: 每秒扫描 36±3 次

译码能力: UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93,

Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI Plessey

扫描景深: 60 厘米 (39 码在 55mil 时)

最低印刷对比度: 25%, 在 650 纳米下测量

电力安全: CSA C22.2 No 950, EN60950: 1992/IEC950

激光安全: CDRH Class II, IEC Class 1 或 Class 2

EMI/RFI: FCC Part15 Class B, ECES-003 Class B, 欧洲 EMC

使用环境

操作温度: 10℃—32℃

环境光抗扰度: 室内: 450 英尺烛光 (4,844LUX)

室外: 10,000 英尺烛光 (107,640LUX)

配备附件

通 讯 座: 单槽串口; 单槽调制解调器;

四槽串口; 四槽以太网

调制解调器: 通过电话线将信息发送回主机

车载支座: 便于取放、存储和检查 SPT1550

可充电电池组: 定制的电池可连续使用数小时, 3 小时内即可充足电

橡胶保护套: 增加 SPT 1550 的耐用性