

全国统一服务热线
400-11



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young

韩国蓝鸟Bluebird数据采集器>Bluebird BIP-6000数据采集器

Bluebird BIP-6000数据采集器



BIP-6000数据采集器能够在严酷的工...
行密封, 能够承受12次从1.8米掉落
4,400mAh电池存储量能够保证机体...
- 技术的集合体
BIP-6000让人们可以快速高效的管...
于一体, 立体化的捕捉多重数据。...
捕捉还是灯光昏暗的情况下拍摄, ...
- 功能的集结化
BIP-6000集最新的多重技术于一体...
作, 便可以让您体会到强大的数据...
器、512M只读存储器和MicroSD闪存...
- 交流的智能话
BIP-6000提供精确快速的数据服务...
组接入技术、无线宽带和蓝牙可以...
追踪用户位置, 并描绘出移动路线...
- 优质的工效化
超大的3.5寸VGA屏不仅可以提高视...
触摸LCD屏将会对触摸的敏感区带来...
帮助您在任意光线下进行轻松准确...

尺寸 (宽x高x深)	80 x 160 x 35.5mm /3.1 x 6.3 x
重量	包括电池:407克
显示	3.5英寸的“VGA/QVGA的液晶显示器
触摸屏	模拟电阻式
键盘选项	数字/ QWERTY键盘
电池	可充电, 3.7V, 4400mAh, 锂离子电
扩展插槽	microSD卡扩展 (最多2G)
SIM卡插槽	1SIM卡
Ethernet	支持 (通讯座)
音频	高音量喇叭, 耳机插孔
相机	300万像素自动对焦彩色摄像机

日本keyence	GPS全球定位系统	集成GPS (A - GPS)
福建新大陆	bip-600性能特点	
美国双成	中央处理器	PXA 320, 806MHz
韩国蓝鸟bluebird	操作系统	Windows Mobile 6.1/Windows CE 6
韩国M3	内存	256MB RAM/512MB
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 无线局域网 	接口	RS-232C, USB 1.1 Host & Client
美国intermec	用户环境特征	
美国Symbol	工作温度	-20°C to 55°C / -4°F to 131°F
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 不干胶标签 ▪ 激光打印标签 ▪ 条码碳带 	存储温度	-25°C to 70°C / -13°F to 158°F
IMC系列碳带	湿度	5%至95%无冷凝
标准腊基碳带	抗震参数	6ft. /1.8m 跌落至钢铁表面
混合基碳带	雨/防尘	符合IP65规范
树脂基碳带	无线数据通讯	
水洗布专用树脂碳带	WWAN Radio	GSM: HSDPA (850, 900, 1800, 1900)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 条码打印软件 ▪ 条码检测仪 ▪ 条码打印机配件 	WLAN Radio	IEEE 802.11b/g
	WPAN Radio	Bluetooth Class II V2.0+EDR, IrDA
	数据采集	
	条码	一维和PDF417 激光 II 类或一维和二
	RFID技术	集成RFID , ISO 14443 A/B, ISO 15693

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

