

全国统一服务热线：
400-1199-021

首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件



日本Casio IT-10数据采集器



Casio IT-10数据采集器

简单介绍

T-10 设计具有最大耐久性并能承受从 1 米高的地方跌落到混凝土地面的冲击力道。其防尘和防水等级达 IP54 等级（国际标准 IEC60529）。在内部使用轻镁外壳防护来密封内部部件，外壳采用耐久塑料树脂制成，提供更多防护。LCD 屏幕安装在吸震橡胶内，防止重大撞击的影响。

详细说明：

CPU

Intel PXA270 应用处理器（最大 416 MHz）

操作系统

Microsoft Windows Mobile™2003 第二版软件，用于便携式 PC

内存

RAM

64MB

F-ROM

64 MB（用户空间约为 20MB）

显示屏

类型

3.7 英寸半透反射式 TFT 彩色 LCD 65536 色

分辨率

480 x 640 点

背光灯

LED

指示灯

2 色 LED x 2

输入/开关

键盘

触摸面板

软键盘

程序键（4 个）、动作键、上/下键、光标键

开关

电源开关、复位开关、电池盖锁定开关（2 个）

接口**红外线**

IrDA 1.3 兼容 (最大 4 Mbps)

串行

26 脚接口 (支持串行 RS-232C 和 USB)

蓝牙

IT-10M20

无

IT-10M20BR

Bluetooth 版本 1.2

无线局域网

IT-10M20

无

IT-10M20BR

IEEE802.11b 最大 11 Mbps

SDIO 卡槽

支持 SDIO、SD、MMC 卡。

CF 卡槽

CompactFlash 卡类型 I/类型 II (3.3V)

音频

扬声器 (单声道)、话筒 (单声道)、耳机插孔 (立体声)

电源**操作**

锂离子电池组 (HA-C21BAT) 2300 mAh

续航能力

IT-10M20

大约 27 小时

计算: 显示 =1:10

IT-10M20BR

大约 14 小时

无线: 计算: 显示=1:1:10

内存备份

主板上的镍氢电池 (充电)

内存备份时间

大约 30 分钟。 (假设镍氢电池充满电。)

环境**跌落承受力**

从 1 米高的地方跌落到混凝土地面上*

工作温度

0 °C 至 +40 °C

存储温度

-20 °C 至 +60 °C

工作湿度

相对湿度 (RH): 10% 至 85% (无冷凝)

存储湿度

相对湿度 (RH) : 10% 至 90% (无冷凝)

防尘/防水溅

IP54

外形尺寸和重量**重量**

约 290 g

外形尺寸

约 140 (D) x 80 (W) x 25 (H) mm

应用开发工具

emBedded Visual C++ 4.0, Visual Studio .NET 2003

符合**安全**

EN60950 (仅用于 IT-10M20BR)、UL60950-2000

EMC

EN55022/EN55024、FCC 第 15B 部分

射频类型许可

EN300328/EN301489/EN50361/EN50371、FCC 第 15C 部分和 SAR, IC RS-210

蓝牙类型许可**蓝牙商标认证**

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有 (C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

