

全国统一服务热线:

400-1199-021

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[服务支持](#)[人才招聘](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件



关闭

日本Casio IT-3000数据采集器



Casio IT-3000数据采集器

简单介绍

IT-3000 具有内置高速热敏打印机，每秒能够打印 28 行。其在 Microsoft Windows CE .NET 操作系统上运行，可以轻松整合在企业应用中。坚固的结构使其能够承受从 1.2 米高的地方跌落的撞击力道，IP54 等级的密封性使其可以用于多灰和潮湿的环境。Bluetooth和 IrDA 均为标准配置，PC 卡槽用于选购无线局域网和广域网卡，可以选择多种无线通讯。也提供带有磁卡读取器和 C-MOS 成像仪的型号。

详细说明：

CPU

Intel PXA255 应用处理器（最大 400 Mhz）

操作系统

Microsoft Windows CE .NET 4.1 英文版

内存

RAM

64 MB

F-ROM

96 MB（用户空间：约 30 MB）

显示屏

类型

3.5 英寸双路 TFT 彩色 LCD

分辨率

240 x 320 点

背光灯

LED（通过亮度传感器自动控制）

指示灯

2 色 LED x 2

打印机

打印方式

热敏行点

纸宽

80 mm 或 58 mm

打印宽度

72 mm 或 48 mm

速度

每秒 28 行（当打印 Kanji 字符时）

纸张

卷纸、成形纸（1P/2P）、标签纸

总**打印点数**

576 （如果在 80mm 宽的纸张上打印）

字符大小

自由倍宽字符

字体类型

ANK、标识（UPC-E、NW-7、Code39、Code128、OCR-B、用户定义字符 x 128）

传感器**打印定位****C-MOS 成像仪**（IT-3000M55E/M55U/
M56E/M56U）**类型**

1/4 英寸 C-MOS 成像仪

可读 1 维标识

EAN、UPCA/E、Code39、NW7/Codabar、ITF、Code93、Code128、MSI/Plessey、IATA、Code11、RSS

可读 2 维**标识**

Code49、PDF417、MicroPDF、Codablock F、Composite、RSS（堆叠式）、DataMatrix、MaxiCode、QRCode、Aztec

图像捕捉

最大 640 x 480 像素、2 或 256 灰度、BMP 或 JPEG

磁卡读取器

M54E2/M55E/M55U

ISO Tracks 1、2 和 3（ISO/IEC 7811-2 2001）

输入**键盘**

数字（字母）键、双零键、CLR 键、回车键、光标键、电源键、功能键、BS 键、- 键。（小数）键

程序键**左右键****触摸面板**

带字符输入板的塑料面板（分辨率 240 x 320 点）

音频**扬声器**

内置（单声道）

接口

蓝牙

Bluetooth 1.1 版本兼容

红外线

IrDA 1.1 兼容 最大 4 Mbps (卡西欧原始协议下)

串行

RS-232C 水平接口 (M53E、M54E、M54E2)

14 脚串行

RS-232C 水平接口

SD 卡槽

SD 内存卡

PC 卡槽

PC 卡 类型 I/II (3.3V/5.0V) 3.3V; 最大 500 mA、5.0V; 最大 1000 mA

电源

操作

锂离子电池组 (DT-9723LIC) 7.4V 2200 mAh

内存备份

主板上的锂电池 (充电)

充电时间

使用 DT-9723LIC 约 8 小时

环境

工作温度

-20° C 至 +50° C

存储温度

-20° C 至 +70° C

工作湿度

相对湿度 (RH): 10% 至 80% (无冷凝)

存储湿度

相对湿度 (RH): 5% 至 90% (无冷凝)

防尘/防水溅

IP54

跌落承受力

从 1.2 米高的地方跌落到混凝土地面上

外形尺寸和重量

外形尺寸

M53E

M54E2

M55E/

M55U

M56E/

M56U

约 80*/108** (W) x 265** (D) x 28*/68** (H) mm

约 80*/108** (W) x 295** (D) x 28*/68** (H) mm

约 80*/145** (W) x 295** (D) x 28*/70** (H) mm

约 80*/145** (W) x 265** (D) x 28*/70** (H) mm

* : 显示屏部分 ** : 打印机部分
(所有型号都不包括突出部分。)

重量

大约
635 g

大约
680 g

大约
700 g

大约
655g

应用开发工具

eMbedded Visual C++ 4.0, Visual Studio .NET 2003

符合

安全

EN60950、UL60950

EMC、EMI

EN55022/EN55024、FCC 第 15B 部分

蓝牙类型许可

EN300328/EN301489、FCC 第 15C 部分、RSS-210

蓝牙商标认证

激光

EN60825-1+A2:2001、21CFR 部分 1040.10

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

