

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohtken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

日本Casio数据采集器



关闭

CASIO DT-X11数据采集终端



【产品简介】

CASIO DT-X11是DT-X10的升级产品,采用WindowsCE5.0操作系统,具有较好的工业性能防尘及防水性能符合国际IP64标准,可耐受自1.2米下落至水泥地面的冲击,能够在-20℃- +50℃的环境条件下正常工作;同时3.5-inch (240*320点阵)彩色液晶显示,可在户外使用。

【详细说明】

CPU: intelPXA255微处理器 (400MHz)
操作系统: MicrosoftWindowsCE. NET5.0
内 存: 32MB RAM; 64MB F-ROM (用户可用30MB)
显 示 器: 3.5-inch 2-way TFT彩色液晶显示, 240*320点阵
背 光: LED
扫 描 器: 激光扫描头或1/4-inch C-MOS摄像头
可读1维条码: CODE39CODE93、CODE128等标准一维条码
可读2维条码: Code49, PDF417, Micro417, Codeblock, Aztec, AztecMesa, QRCode, MaxiCode, DataMatrix (ECC000/050/080/100/140/200)
可读OCR字符: OCRA, OCRB, US Money
可采集图形: 最大640*480像素, 2或256灰度, .BMP或 .JPEG格式的图形
输入方式: 键盘/按键/触摸屏
传输方式: 蓝牙/红外/USB连接/CF卡/音频/无线/PC卡

【产品优势】

- 新一代手持终端,满足您多方需求
- C-MOS 影像式采集器可捕获图像,扫描1D/2D条码
- 激光扫描引擎适用工业标准1D条码扫描
- 3.5 英寸 (240 x 320点阵) 2路TFT彩色液晶显示屏,适合户内/户外使用
- 支持蓝牙、无线局域网、无线广域网卡 (GSM, GPRS, CDMA 等)
- Windows CE 5.0操作系统
- IP64防尘防水等级, 1.2米抗跌落, -20℃ 到 50℃ 适用范围
- 超强功能,坚固外壳 为户外工作者提供完美解决方案

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

