

全国统一服务热线:

400-1199-021

[首 页](#) [关于公司](#) [条码产品](#) [自主开发](#) [应用方案](#) [下载中心](#) [条码知识](#) [联系我们](#) [服务支持](#) [人才招聘](#)**条码产品**

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件



关闭

日本Casio数据采集器 > DT700**CASIO DT700无线手持数据采集器终端****硬件规格**

CPU 32位RISC CPU
内存 1Mbyte
操作系统
键盘 可读的条码宽度 直接接触:65mm(最大) 距离380mm:250mm(最大)
蜂鸣器
显示器
尺 寸
尺寸 约 174(L)*58.89(W)*25.4(H)mm
重量 约 190克
显 示
分辨率 0.15mm(最小)
屏幕点阵 96*48点阵
LED状态
有无背光 通讯速率 1200bps-19.2kbps
可显示字体 字母数字符号及用户自定义符号
条码读取
扫描速度 100次/秒
扫描距离 0-380mm
扫描方式
可解码制 WPC、NW7、CODE39、ITF、CODE93、CODE128、邮电25码
其他 可读的条码宽度 直接接触:65mm(最大) 距离380mm:250mm(最大)
接 口
标配 CASIO原协议

环 境

操作温度/湿度 -5° C至50° C
存储温度/湿度 防水性 符合国际标准IPX II
抗震能力 1米
电 源
主电源 两节5号碱性干电池
备用电源 CR-2032电池一片
电池使用时间 工作时间 间歇操作约100小时
I/O充电通讯座
通讯接口
充电时间
简介/说明

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

