

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec



台湾CipherLAB条形码扫描器 > CipherLAB 1000条形码扫描器



400-11

CipherLAB 1000 CCD 条形码接触式扫描

CipherLAB 1000扫描快速、轻松、精确，性能极其稳定可靠，成本低，仪器可加速处理流程、减少扫描错误（尤其是在条形码打印间距过近或打印的工作效率。它不产生激光，使用安全舒适，耐用可靠，适合极其恶劣的100 % 的生产力。

CipherLAB 1000手持型条码阅读器继承了CipherLAB产品质量可靠，功耗读码性能好，对于低PCS值的条码，尤其明显。1000型CCD可用于商场、能只有对比才能知道，它可以可靠地识读9针微打打印的条码！

优点

更强的恶劣环境适应性(温度, 湿度)与抗震耐摔能力
敏锐的条形码读取功能(高密度与低对比值条形码)
提供读取数据后的编辑功能，具备可编程的优异功能
除了串口与键盘接口之外，也提供最新的USB接口
可直接连接笔记本计算机的键盘口而无需额外的仿真装置
支持数十种国际通用条形码的读取，超低耗电量使零组件的寿命增长

详细参数

型号 1000K（键盘接口） 1000R（RS232） 1000USB1.1
电源 电压 +5V ±10%
电流(最大/正常) 85/75mA 90/80mA 110/100mA
操作温度： 0℃——50℃
存储温度： -20℃——60℃
湿度操作： 20%——90%（非结露）
存储： 10%——95%（非结露）
抗跌落 1米混凝土地面
尺寸 L167mm * W79mm * H53mm
重量 250g 260g 265g
开关 橡胶开关
光学装置 光学检测器 2048像素
光源 660nm 红光LED
分辨率 0.125mm
扫描景深 0—30mm

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

扫描宽度 67mm PCS ≥ 0.45

扫描速度 100 次/秒

扫描角度 前40°, 后70° 左右各25°

光照环境 1200lux (阳光直射)

2500lux (莹光)

功能特性 键盘接口

自动检测 内置键盘仿真, 可直接与笔记本电脑连接

可读条码 Code39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code

UPCA, UPCE, ADDON2, ADDON5, Codebar, Code93, Code128/EAN128,

MSI, Plessy

译码器 16位CMOS CPU

指示器 蜂鸣器 音量、频率可编程

LED 正确读取为红色, 正常状态为绿色

可编程功能 码制识别符、前缀、后缀、码长、码制、键盘布局、蜂鸣器式、终端类型、语言、超时、波特率、数据位、全/半双工...

数据编辑功能 支持三种数据编辑方式 (码制、数据长度、相符合字符串数据可分为6段, 还可附加个附加段

数据段的传输顺序可编程用户编辑字段传输顺序

PC/AT语言 English (US), English (UK), French, Italian, Belgium,

Norwegian/Swedish, Spanish, Portugess, German,

质量认证 FCC class-A, CE, C-tick

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062



我要啦免费统计