

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)**条码产品**

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec

**台湾CipherLAB条形码扫描器 > CipherLAB 1100条形码扫描器****CipherLAB 1100 有线线性图像式扫描仪**

CipherLAB 1100型影像式条码阅读器是一款长距离的影像式条码扫描器，景深也使扫描工作更加便捷。更重要的是它可与智能支架配使用，达到自1100与激光产品相比，拥有更快的解码速度和更高的可靠性。使用这款员工的工作效率。1100 提供灵便性和可靠性，拥有成本低。选择这款理图像扫描仪，可扫描分辨率为 3 mil、PCS 值为 30 % 的条形码。它可靠，提供 1 年质保。

优点

扫描模式 多种扫描设置，与支架配合可设为自感应模式

工作指示 蜂鸣器，红、绿双色发光二极管

可编程功能 码制识别符、码长、蜂鸣器、前后缀、扫描方式、RS232参数
数据编辑功能 三种数据编辑方式；数据可分段、可更改传输顺序等
PC/AT语言 English(US)、English(UK)、Frnch、Italian、Belgium等

详细参数**电气参数：**

电压 5 V ±10%

电流(最大/待机) 150 mA/20 mA

环境参数：

工作温度 0℃ — 50℃

存储温度 -20℃ — 60℃

工作湿度 20 % — 90 % (非结露)

存储湿度 10 % — 95 % (非结露)

抗跌落 可承受从 2 米高度跌落至水泥地面

外观特性：

重量 165 克

外形尺寸 91 毫米 (L) * 73 毫米 (W) * 146 毫米 (H)

外壳 ABC , 橡胶 通过 UL94U0 防火规范测试

开关 小型开关

颜色 灰白色

光学特性：

光源 630 nm 可见红光LED

分辨率 5 mil (0.125 mm)

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

扫描景深 2 — 28 cm

PCS值 ≥ 0.45

扫描速度 每秒约扫描50次或100次

扫描角度 前仰角 40°, 后仰角 70°, 左右侧角 25°

光照环境 1000 LUX (阳光直射), 1500 LUX (萤光)

特征:

键盘口自动查找 内置键盘仿真接口, 可与笔记本电脑直接连接

解码芯片 16位 CMOS CPU, 低功耗

接口 RS232、键盘仿真、WAND

键盘接口 IBM PC XT/AT、PS/2-30, PS-55等

识读码制 UPC/EAN、Code 93、Code 128、Code 39、ITF25、Codabar、曲

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

 我要啦免费统计