

- 条码产品**
- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
 - 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
 - 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
 - 无线局域网
 - 美国intermec

台湾CipherLAB条形码扫描器 > CipherLAB 1166/1266条形码扫描器



400-11

CipherLAB 1166/1266 BT 无线线性

CipherLab 1166/1266/1266 BT激光扫描仪可漫游100米(328英尺)到工作
存数据或存入缓冲区,一旦返回范围后即可上传。1166/1266/1266的通用
能够发挥更大作用。1166/1266/1266 BT激光扫描仪将给您带来高效率
CipherLAB 1166/1266 BT扫描仪配备安全的线性图像阅读器,可连接至
出范围仍能采集数据,一旦返回到工作范围内即可将数据上传。1166/12
您的投资能够发挥更大作用。这款 1166/1266 无线BT扫描仪将给您带来

产品特点

1166蓝牙CCD条码扫描器特性
线性图像式扫描仪,可进行 100 米以内的无线连接
超出范围时可进行多达 256 次扫描,或者批量扫描并存储多达 8195 次
可最多和七款 CipherLab BT扫描仪共享 3666 通信底座
一次充电可使用长达 39 小时或扫描 28,000 次
提供 ScanManager 软件
适合恶劣环境,可耐受多次摔落至水泥地
支持多种界面,使用BT配置文件可与任何主机通信

1266蓝牙长距离激光条码扫描器特性
激光扫描仪可在 63 厘米(25 英寸)之外读取数据,可在 100 米之内读
超出范围时可进行多达 256 次扫描,或者进行批量扫描并存储多达 819
最多可和七款 CipherLab BT扫描仪共享 3666 通信底座
一次充电可使用长达 45 小时或扫描 32,000 次
提供 ScanManager 软件
适合恶劣环境,可耐受多次摔落至水泥地
支持多种界面,使用BT配置文件可与任何主机通信

详细参数

型号	1166	
模组	Bluetooth Class 2 (2.4 GHz) Version	
RF通讯	覆盖范围	100 m / 328 ft.
	(可视距离)	
	Standard profile	SPP, HID或通过3666基站
	传感器	3648 pixels
	光源	红光630nm

- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

性能	解析度	4 mil
	景深	2 to 33 cm / 0.8 to 13 in.
	扫描角度	Pitch ± 70° Skew ± 70°
	扫描速率	100次/秒
	PCS	最小45%
外型	支持介面	RS232 / Keyboard Wedge / USB HID / ?Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, 1
	可读条码	5, MSI, Pharmacodes, Plessey, RSS14, Te
	可编程特性	Data editing, interface selection, sy
	支持语言	US and UK English, French, Italian, Be
	重量 (包含电池)	200 g / 7.1 oz.
电源	颜色	深灰色
	开关	Micro switch 微调开关
	电压	DC 5V ± 5% (with adapter) / 3.7 V
	耗能	12mA / 170 mA / 250mA
	待机/扫描/最大	操作: 0°C to 50°C / 32°F to 122°F ? 存储: -20°C to 60°C / -4 °F to 140°F
操作环境	湿度 (非结露)	操作: 10% to 90% 存储: 0% to 95%
	抗震	1.2米水泥地垂直落下
	电流释放	Conforms to ± 15KV air discharge
	安全过检	FCC/CE/C-tick/BSMI/MIC/VCCI
	温度	

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

