条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung
  - 日本keyence
  - 福建新大陆
  - 美国双成
  - 韩国蓝鸟bluebird
  - 韩国M3
- 无线局域网
  - 美国intermec

台湾CipherLAB条形码扫描器 > CipherLAB 1562条形码扫描器

CipherLAB 1562 无线激光扫描器

CipherLab 1562无线激光扫描器灵活、可靠,可有效帮助员工完成更多工
中获益良多，无论是办公地点还是在仓库现场，只需轻点按键即可精确扫
架的直视距离范围离最远可达 90 米。即使在此范围以外，也能切换成扫
注细节运营、保持顶尖地位的最佳选择。

产品特点
BT等级 2 通讯;
景深为 2 厘米至 57 厘米，分辨率 4 mil，最少 45 % PCS;
小巧轻便，采用人体工程学设计，便于长时间使用;
采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS) 材料，可经受多次从 1.2 米高
通讯支架最多可为 7 台扫描器提供BT无线支持;
创新性三向自动感应支架、桌面支架或壁装支架;
支持多种语言和条码类型，适合全球范围内应用 ;
包括免费 ScanMaster 软件;

详细参数

RF通讯
模块： Class 2(2.4GHz)1.2 版本
通讯范围： 可视距离90米/2*95英尺
标准接口： SPP,HID

性能
类型： BT激光扫描仪
读头选择： 激光
光源： 可见雷射650±15奈米
分辨率： 4mil
景深： 2 至57厘米/0.8至22.4英寸
扫描角度： 前后转动±65度左右转动±50度
印刷对比度：最小45%
扫描速度： 100次扫描/秒
背景光照射：100，000lux
自动扫描： 常亮模式
可读取条形码：Codabar,Code39,Code93,Code128,GS1 Databar(RSS),In
French Pharmacodes,Matrix 2 of 5,MSI,Plessey,Telepen,UPC/EAN.GS

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

可编程特性： 数据编辑，接口选择，符号组态
支持语言： 英文/法文/意大利文/比利时文/挪威文/瑞典文/西班牙文/葡

外型
重量：177克/6.2盎司
颜色：黑色
开关：接触开关
电源
电压：+5V±10%
耗能：20mA/120Ma/250mA

使用环境
操作温度：操作:0℃ to 50℃/32° F TO 122° F 存储:-20℃ to 60℃/-
温度(无结露)：操作:10%to90% 存储:5% to 95%
抗震：多次1.2公尺/3.9英尺垂直摔花落水泥地面
防护等级：IP30
静电放电： ±8KV直接放电 ±15KV空气放电
EMC规范：BSMI,CE,C-Tick,FCC,IC,KCC,NCC,SRMC,TELEC
配置:设置选项包括以Windows 授权为基础的CipherLab ScanMaster软体
配件:三合一桌面/挂壁/自动感应通讯座,支持7支扫描仪的BT通讯座
保固期:1年

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

我要啦免费统计